

瑞高管道解冻电源GDR-100

产品名称	瑞高管道解冻电源GDR-100
公司名称	泰安市瑞高机电设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加热管径:80 加热管长:200M 功率:100KW
公司地址	山东省泰安市岱岳区范镇东岔河村
联系电话	15153868691

产品详情

油田管道解冻说明

工作原理：采

用电磁感应加热技术将每度

电产生的860大卡的热量通过感应器转移到管道、[阀门](#)

上，从而使管道、阀门自身快速升温，并将热能以20kHz的频率向管道两边震动输送,震动距离可达300m.

性能特点：具有加热速度快、移动方便、是无热源加热的典型应用，可替代现场火烧或蒸汽加热管道的落后危险解冻工艺。

设备工作时无静电、无高温、无火花、符合国家防爆电器设计要求。

该设备具有缺相，欠压，过压，过热，过流，过压，超载，保护，能快速保护电源。

管道各解冻点温度实时无线汇集到现场管理者电脑，管理者根据各解冻点温度及时调整工作状态。

设备内的芯片自动识别加热对象的材质、厚度等参数，自动调整解冻频

技术参数：

电 压： 380V（可选便携式发电机）

功 率： 120kW 主机重量： 200kg

主机外形尺寸：580 × 480 × 1400mm（120kW，单路）

油田管道井口电磁感应加热器 加热器 油田井口加热器 井口电磁加热器

电磁感应加热器 管道加热器 封井器电磁感应加热器 封井器加热器

钻杆电磁感应加热器 钻杆加热器 门站冰堵电磁感应加热 门站加热器 [汽车电](#)

磁感应预热器 [汽车](#)发动机预热器 储油罐电磁感应加热器储油罐加热器

电磁感应焊前预热 焊接预热 电磁感应焊接预热 焊前预热 焊后热处理

电磁感应铁桶加热器 铁桶加热器 原油泄露导流罩 原油管道泄露导流罩