

玉树生产护栏板高速公路护栏波形护栏三波镀锌护栏板喷塑绿色护栏批发

产品名称	玉树生产护栏板高速公路护栏波形护栏三波镀锌护栏板喷塑绿色护栏批发
公司名称	青海信鹏金属制品有限公司
价格	110.00/米
规格参数	
公司地址	青海省西宁经济技术开发区昆仑东路49号
联系电话	18797326790

产品详情

波形梁护栏的强度主要决定于立柱的刚度、土的承载力及梁的抗拉强度，特别是立柱的水平承载力与位移的关系是决定立柱强度的重要因素。当立柱埋入土基时，考虑到路肩填土密实度可能不够，和立柱过分靠近边坡线而使侧向土压力减少这样一些因素，立柱埋深不应小于110cm，有路缘石的立柱埋深应不小于125cm。立柱埋置于混凝土基础中时，其埋深不应小于40cm。由于立柱的最大弯矩发生在根部，要考虑的是如何使立柱损坏后更容易修复。为维修养护的方便，可采用法兰盘装配式的连接方式。混凝土基础的尺寸、法兰盘的连接强度，应根据不同情况由计算确定。有条件时，最好采用抽换式护栏立柱装置。其特点是用硬塑料管预留立柱孔穴。埋深可根据需要在40~80cm范围变化，主要考虑为以后升高预留余地。承座器固定在混凝土基础中，安装时把迫紧器螺丝松开，插入立柱，待调整好高度后，即可拧紧三个螺栓，立柱即被锁固。该装置结构简单，安装、维修方便。

波形梁护栏组成构件的标准

波形梁、立柱、防阻块、横隔梁、端头等构件应符合有关产品标准的规定。

波形梁。波形梁是与失控车辆首先接触的构造，通过波形梁的传递，把碰撞力分散给多根立柱，通过立柱把力传递给地基土。失控车辆与护栏的作用将随着时间的推移，不断改变着作用位置，波形梁主要承受的是拉伸力，在碰撞车辆冲击作用下，波纹被展开，吸收能量。波形梁除了满足抗拉强度要求外，还廊具有好的导向和吸能性能。