

木浆布无纺布分切复卷机钢网擦拭布分切复卷机电子擦拭布分切机

产品名称	木浆布无纺布分切复卷机钢网擦拭布分切复卷机 电子擦拭布分切机
公司名称	安徽锦昇机械设备有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	品牌:锦昇 型号:JS-1400SMT 产地:安徽
公司地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永中路6号
联系电话	05638160081 18356922527

产品详情

JS-1400SMT气刀分切复卷机

一、设备的性能结构及特点：

1. 设备生产要求：该设备可复卷各种水刺无纺布;木浆布;热轧布;针刺布；等产品。
2. 设备的工作原理：自动上料 磁粉输送 自动收卷 到数停机。
3. 设备配气动自动上料装置，承受重量约350KG，方便操作。
4. 设备配磁粉刹车自动张力控制输送。以确保成品尺寸精确。并配正反导布转换装置一套。
5. 设备配气涨轴放卷，放卷整齐不跑偏。本机可生产有芯或无芯复卷的产品。
6. 设备配收卷气动压紧功能，使生产的产品更美观，收卷更紧。
7. 设备配有红外线自动计数装置及自动停机功能，计数到数停机，计数精确。
8. 该设备的牵引装置配有自动气动抬起装置，穿料方便，操作更人性化。整机台面及对产品易造成卫生影响的部件全采用304不锈钢材料制作。
9. 设备采用变频控制调速,电器部位布线规范合理、美观、大方、操作方便。
10. 设备收卷纸管内径采用顶针原理固定收卷纸管位置，适用范围6mm-28mm（纸管内径），内径大于28mm的纸管采用气涨轴收卷。

二、设备的技术参数

分切机型号

JS-F1400型

技术参数

控制系统

分切宽度

1400mm

分切***小宽度

15mm

放卷卷径

1200mm

收卷卷径

300mm

执行器件(接触器等)

正泰产品

分切速度(分)

80-150m

信号元件(光电开光等)

欧姆龙产品

分切能力

10-200g

气动元件

亚德客产品

卷绕方式

气涨外收式

气刀数量

5套

变频器

台达

张力控制

磁粉

调速控制

变频调速

输入电源

380V三相四线

配备装置

装料

气动式

下料

手动

尺寸(毫米)

放卷机：长*宽*高

1379mm*1690mm*800mm

计米

自动

收卷机：长*宽*高

1185mm*2190mm*2500mm

张力调节

磁粉控制

气刀品牌

意大利进口

气涨轴收卷

气刀分切,加厚型刀片

总质量

1550kg

磁粉张力控制系统

传动系统

锥度夹盘

3英寸

主机功率

3.5KW全升

附送配件

主机转速

1400r/min

空压机

无

应用工具

气枪1把,T型扳手1把,紧帽扳手1把,内六角扳手一套,扣扳一套,气嘴2个,气涨轴2根(标准尺码)

备注:无纺布制品种类较多,以上为常规设备尺寸,如您所作产品

型号要求有变动,均可协商确定或按要求定制