

小型铸铁平台厂 小型铸铁平台 向荣铸造【商家自营】

产品名称	小型铸铁平台厂 小型铸铁平台 向荣铸造【商家自营】
公司名称	泊头向荣铸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇王庄村
联系电话	18703370582

产品详情

把某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度，简单的说就是相同单位体积的大理石量具其重量越大，密度也就越大。1.由于大理石量具所用的石材可以看成是一个颗粒的集成体，所以可以认为大理石量具的密度越高其颗粒也就越密，实际应用中表现的也就会越好。

2.大理石平板不变形：岩石经长期天然时效，组织结构均匀，线胀系数小，内应力完全消失，小型铸铁平台厂，不变形。

3.硬度高：刚性好，硬度高，耐磨性强，温度变形小。

4.大理石平台寿命长：不必涂油，不易粘微尘，维护，保养方便简单，使用寿命长。

5.花岗石平台不会出现划痕：不会出现划痕，不受恒温条件阻止，小型铸铁平台，在常温下也能保持其原有物理性能。

6.花岗岩平板不磁化：测量时能平滑移动，无滞涩感，不受潮湿影响，平面称定好。

铸铁平板又叫铸铁平台，安装铸铁平板需要注意以下几点：使用检测桥板，合像水平仪等水平仪器。先调平平板，然后以这一块调平的铸铁平板为基准，依次往下进行平板的初调，拼接成铸梁平板。然后水泥灌浆，待水泥浆凝固后，进行铸铁平板的精调检验。铸铁平板的埋设深度应与地面装饰层持平或略高于3-5mm.以上叙述，清晰明了，即使非操作人员也可轻松安装和调整。不懂的随时拨打我们的服务电话！

铸铁平板的安装固定方法，在铸铁平板的内侧两边，按要求间距（约500-700mm）用M8铁膨胀钉或she钉固定牢靠。铸铁平板的轨道底面与地面必须紧密着力，不得有虚跨间隙，以防止铸铁平板轨道载荷后弯曲变形。

关于铸铁平板用途：适用于各种检验工作，铸铁平台订做，精密测量用的基准平面，用于机床机械测量基准，检查零件的尺寸精度或形位偏差，小型铸铁平台，并作精密划线。在机械制造中也是不可缺少的基本工具。

材质: 材料为高强度铸铁HT200-250工作面硬度为HB160—210。经过两次处理（人工退火600----700和自然时效2---3年，使该产品的精度稳定，耐磨性能好。

铸铁平板的铸铁材质，在潮湿的环境下很容易生锈，因此在使用完平台后需要将平台的工作表面擦拭干净，用防锈油涂抹表面。

在铸铁平台的使用过程中，应注意避免坚硬的工具敲打或碰撞铸铁平板的表面，来保证铸铁平板的精度。

如果长时间不使用，可以用黄油涂抹然后用油纸覆盖，务必保证平台的表面不生锈。

为了能够达到防止铸铁平板变形的目的，工件检验完毕或划线完毕后，记住一定要把工件拿开，千万不要过长时间放在铸铁平板上。在使用铸铁平板的过程中要注意不要在潮湿，有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放，一定要各种条件全部考虑适宜。

小型铸铁平台厂-小型铸铁平台-向荣铸造【商家自营】由泊头向荣铸业有限公司提供。泊头向荣铸业有限公司（btxrzy.com）位于河北省沧州市泊头市交河镇王庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前向荣铸造在铸件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。向荣铸造取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。向荣铸造全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。