

锦昇机械棉柔巾点断复卷机多道柔巾卷点断复卷机美容柔巾卷设备

产品名称	锦昇机械棉柔巾点断复卷机多道柔巾卷点断复卷机美容柔巾卷设备
公司名称	安徽锦昇机械设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:锦昇 型号:JS-1200 产地:安徽
公司地址	安徽省宣城市绩溪县生态工业园区永中路6号
联系电话	05638160081 18356922527

产品详情

一、设备的性能结构及特点：

1. 该设备在仿韩无纺布对折机的基础上进一步完善，配磁粉控制器控制输送、配多功能墙板式折叠架、电镀光洁、运行稳定、不跑偏。
2. 配导布装置、配二处调节涨力装置、可调节误差整齐度。
3. 配双滚筒结合无极变速控制收卷、装置配气压压紧收卷装置、收卷整齐度整齐。
4. 设备配螺旋打孔装置，齿轮式无极变速器从10CM-60CM,不用换齿轮自动调整线距长短,也可增配PLC程序编程和伺服电器联合控制,使打孔节距无限可调。
5. 收卷成品直径600mm,打孔节距增配设齿轮式无级变速器从10cm-60cm内,不用换齿轮自动调整线距长短。
6. 整机封板喷塑烤漆、设备台面和涉及到产品的部位全部采用不锈钢制作。
7. 设备采用进口变频控制调速、电器部位布线合理规范、美观、操作简便。
8. 整机外观整洁、运行平稳、复卷速度快、准确等特点，使用效果得到了用户的一致好评。

二、设备的技术参数

柔巾卷机型号

JS-1200型

技术参数

控制系统

原料宽度

1200mm

点断刀

螺旋式单刀

点断刀控制

无级变速器

放卷卷径

点断距离

60-600 (单位: mm)

收卷卷径

600mm

执行器件(接触器等)

正泰产品

生产速度(分)

50-80m (单次5个成品)

信号元件(光电开光等)

欧姆龙产品

适合原料克重

10-200g

气动元件

亚德客产品

卷绕方式

气动式

点断间距刀工艺

线切割

变频器

台达

张力控制

磁粉

调速控制

变频调速

输入电源

380V三相四线

配备装置

装料

气动式

下料

手动

尺寸(毫米)

整机：长*宽*高

3699mm*1790mm*2400mm

计米

自动

张力调节

无极变速

总质量

1550kg

传动系统

主机功率

3.5KW全升

附送配件

主机转速

1400r/min

空压机

无

应用工具

工具箱，易损件各一套

备注：无纺布制品种类较多，以上为常规设备尺寸，如您所作产品型号要求有变动，均可协商确定或按要求定制