

# 超大油缸管公司 超大油缸管 无锡金苑油缸管

产品名称	超大油缸管公司 超大油缸管 无锡金苑油缸管
公司名称	无锡市金苑液压器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇瑞丰路12号
联系电话	13771111998

## 产品详情

### 配置液压油缸的条件

液压油缸的配置是需要一定的条件的，只有通过正确的方法才能使液压油缸正常的工作。液压油缸的配置的重点在于密封装置的安装。液压油缸生产厂家为大家介绍配置液压油缸的条件。

1、为了避免可能因形成扭曲状而漏油。安装O形圈时，不要将其拉到永久变形的程度，也不要边滚动边套装。

2、V形密封圈由形状不同的支承环、密封环和压环组成，当压环压紧密封环时，支承环可使密封环产生为形而起密封作用，安装时应将密封环的开口面向压力油腔;调整压环时，应以不漏油为限，不可压得过紧，以防密封阻力过大。对Y形密封圈而言，超大油缸管哪家靠谱，其唇边应对着有压力的油腔;Yx形密封圈还要注意区分是轴用还是孔用，不要装错。此外，安装Y形和V形密封圈时，要注意其安装方向，避免因装反而漏油。

3、密封装置如与滑动表面配合，装配时应涂以适量的液压油。

4、拆卸后的O形密封圈和防尘圈应全部换新。

5、液压缸向主机上安装时，进出油口接头之间必须加上密封圈并紧固好，以防漏油。

### 我国标准油缸管的执行标准

基于各种液压机械生产配套的需要，我国标准油缸管的生产需要执行以下标准：

1、液压油缸管依照使用压力，分为数种标准外型尺寸图，提供给使用者参考选用。

依据GB/T 15622-1995规范，液压油缸管依照使用压力可分为下列规格：70kgf/cm平方(7MPa)称低压液压油缸管，140kgf/cm平方(14MPa)称中压液压油缸管，210kgf/cm平方(21MPa)称高压液压油缸管。

2、液压油缸管选用，除了下列最基本条件：a、内径;b、行程;c、使用压力;以外更需慎选下列条件：(1)、液压油缸管负载后作动速度达到某一标准以上时，必需选用有缓冲装置的液压油缸管。或达到更高速度时必需在液压油缸管以外加装减速阀。(2)慎选液压油与油封。不同的液压油适用不同材质的油封，以保障液压油缸管寿命。

标准油缸管

标准油缸管

3、本公司对于液压油缸管材料选用，除了依照日本JIS-B 8354标准规范外，更严格控制加工技术。例如零件加工尺寸公差、几何公差，都依据累计多年的研发技术与经验，严格要求，决不马虎。各式液压油缸管皆具有低摩擦、高寿命的优点。标准液压油缸管钢管材质是机械构造用炭素钢，记号STKM13C。经过无缝冷抽，内径再经过高精度斜度交叉镗孔加工后，超大油缸管，内经公差在H7~H9，表面粗度在0.8s~3s，引张强度达52kgf/cm<sup>2</sup>以上。

4、活塞杆材质是机械构造用炭钢，记号S45C，超大油缸管公司，外径经过研磨及硬质镀铬后，外径公差在F7~F8，表面硬度在HV700以上。表面粗度在0.8s~1.6s，硬铬厚度在20um。

5、油封使用进口高1精制品，耐油、耐蚀、耐磨耗及耐压力，超大油缸管推荐，各项零配件皆经CNC车床、CNC铣床精密加工完成，互换性佳，寿命长、保养维修容易。

6、感应式液压油缸管，缸管材质是SUS304，因为不具磁感应，所以加装在不锈钢管外部的磁性感应开关可以和装在活塞上的磁石发生磁感作用。因此可作液压油缸管前进、后退等位置检出。

### 油缸管减钢铁产能必须“咬牙坚持”

“油缸管的经济总量是河北第yi。”焦彦龙说，但在现在新常态的经济形势下，油缸管的经济迫切需要转型升级、调整结构。

他介绍，油缸管将从两个方面进行升级，一方面需要压减过剩产能。另一方面要发展新兴产业，发展低耗能、无污染、低排放的产业。

焦彦龙介绍，从2012年开始到2017年，油缸管要压减的炼铁产能达到2800万吨，炼钢产能4000万吨，要削减的煤炭消费量是2560万吨。

“这是什么概念？”焦彦龙说，1958年，全国号召大炼钢铁，人人都去炼钢铁，在那种情况下，中国一年都只产了800万吨钢铁，“现在油缸管光压减的炼钢产能就达到4000万吨。”

“2017年要完成上述目标，肯定有难度，但是一定要完成。”焦彦龙说，压缩钢铁产能对于油缸管当前的经济增长会有一些影响，但是必须咬牙坚持，“这一点，我们全市思想很统一，认识也很一致。”

超大油缸管公司-超大油缸管-无锡金苑油缸管由无锡市金苑液压器材厂提供。超大油缸管公司-超大油缸管-无锡金苑油缸管是无锡市金苑液压器材厂（[www.wxsjyyy.com](http://www.wxsjyyy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周总。