

淮北天然气泄漏报警器 合肥圣辰工业设备 天然气泄漏报警器价格

产品名称	淮北天然气泄漏报警器 合肥圣辰工业设备 天然气泄漏报警器价格
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

第一—无论空气中的气体浓度如何变动，智能天然气泄漏报警器，如果气体报警器的传感器和过滤膜受损，度数将不会有变化。为了确保气体探测器正常工作，定期的快速检测很有必要。否则会产生快速检测失败的后果。第二恶劣的环境和机械震荡会损坏仪器。气体浓度如果超过可检测范围将损坏传感器。过滤膜和传感器端口也会受到液体、污物及灰尘的污染而严重影响度数。这样会产生标定失效的后果。第三油气生产环境极为恶劣，温差变化大，并长期暴露在海、湿、热环境下，这就对气体探测器的稳定性提出了严重挑战。会产生探测器失灵的后，因气体探测器无法应对这样极端的环境。最后故障报警需被足够重视，以避免所带来的时间及金钱成本，从而提升气体报警器工作效率。

购买可燃气体报警器应注意：

- 1 价格范围，如果价格不在自己考虑的范围，再好的产品也不适合自己；
- 2 先看品牌，一般知名品牌质量、售后服务都有保障；
- 3 看探测器的适用范围；
- 4 安装是否方便，是否适合自己的场所；

由于可燃气体报警器的特殊性，我们在购买的过程中应选择信的过的厂家，相关产品应有相关机构所颁发的证书，其中包括：1、计量许可证：必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证2、防爆认证：能够证明该仪器具有防爆功能，是防爆产品必须具有的证1件。它是由国家认可的检验机构颁发的用以证明样机符合有关标准中的一种防爆型式要求的证1件。3、消防认证：能够证明该仪器符合国家消防规定，具有消防安全功能。4、另外各类证书检验报告，淮北天然气泄漏报警器，在部分项目验收时也是需要提供的重要依据。

注意事项

- a) 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽内。导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，天然气泄漏报警器价格，应在接线盒内焊接或用端子连接。
- b) 系统导线铺设后，对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值应不小于20兆欧；
- c) 关于接地，控制器内设有接地柱（或接地端子），安装时应确保系统良好，且接地电阻 4欧。

淮北天然气泄漏报警器-合肥圣辰工业设备-天然气泄漏报警器价格由合肥圣辰工业设备有限公司提供。
淮北天然气泄漏报警器-合肥圣辰工业设备-天然气泄漏报警器价格是合肥圣辰工业设备有限公司（www.hfscgy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。