

## 在线电导率仪、探头、电极

产品名称	在线电导率仪、探头、电极
公司名称	上海绿芝萝环保科技有限公司
价格	428.00/个
规格参数	品牌:绿芝萝 产地:上海 材质:不锈钢
公司地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼55770室
联系电话	18918182760

## 产品详情

我司专业生产PH、ORP、电导，溶氧等探头和控制器及相关配套辅件。

电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率，广泛应用各领域的科研和生产，工业在线电导率仪是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

### DD-0.01电导率电极

电极材质	不锈钢，铂金	常数	K=0.01%
测量范围	0-20 $\mu$ s/cm	温度范围	-10 -80
接口	Y型,针型	耐压	0.6MPA

安装方式 1/2螺口流通池，上下3/  
4螺口沉入式  
温补 PT100，PT1000，2.252  
K,10K

#### DD-0.1电导率电极

电极材质 不锈钢，铂金 常数 K=0.1%  
测量范围 0-200  $\mu$  s/cm 温度范围 -10 -80  
接口 Y型,针型 耐压 0.6MPA  
安装方式 1/2螺口流通池，上下3/  
4螺口沉入式  
温补 PT100，PT1000，2.252  
K,10K

#### DD-1电导率电极

电极材质 不锈钢，铂金 常数 K=1  $\pm$  10%  
测量范围 0-2000  $\mu$  s/cm 温度范围 -10 -80  
接口 Y型,针型 耐压 0.6MPA  
安装方式 1/2螺口流通池，上下3/  
4螺口沉入式  
温补 PT100，PT1000，2.252  
K,10K

#### DD-10电导率电极

电极材质 不锈钢，铂金 常数 K=10  $\pm$  10%  
测量范围 0-20ms/cm 温度范围 -10 -80  
接口 Y型,针型 耐压 0.6MPA  
安装方式 1/2螺口流通池，上下3/  
4螺口沉入式  
温补 PT100，PT1000，2.252  
K,10K