

湖北武汉厂房除尘新标准采石场粉尘除尘解决方法教案使用锦胜雾森

产品名称	湖北武汉厂房除尘新标准采石场粉尘除尘解决方法教案使用锦胜雾森
公司名称	武汉锦胜雾森环保科技有限公司
价格	2200.00/套
规格参数	锦胜雾森:锦胜雾森专注高端喷雾除尘 JS-E01:雾森系统使用说明书 湖北:武汉
公司地址	武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅小型会展中心第C幢19层08号
联系电话	027-85777533 15347229362

产品详情

武汉锦胜雾森环保科技有限公司，采石场粉尘除尘方法教案；

整个施工期间都可以通过喷雾出的水雾对主体结构进行养护（根据现场实际需要调整喷头水量使之形成“雾”“雨”以达到养护的最佳效果），养护面积可以覆盖整个结构区域。

走进工地，露天的太阳下面就下起了毛毛“细雾”，抬头仔细看，原来水花是从高处的一个塔吊上喷出来的。“水管顺塔吊拉上去，再通过地面加压，进行高空喷洒。”这种旋转自动喷雾除尘系统，“我们采用时钟控制系统对喷雾进行控制，目前每小时喷一次，一次5分钟，不影响现场施工，夏天，在降尘的同时还兼具了防暑降温的作用。”

高空消防：

“高空 [喷雾](#)降尘系统”能在施工现场发生安全（火灾等）问题时，通过调节喷雾装置，加大喷洒水量，从高空全方位覆盖施工现场，配合现有的安全消防措施。与传统消防的区别在于：传统消防只能依靠人工控制火情，一旦错过控制火势的黄金时间，所造成的损失便极难挽回。“高空喷雾降尘系统”能够在火灾发生

的第一时间凭借它“地势高”“覆盖广”的优势控制火热蔓延。

雾森系统使用说明书；

使用须知

1、先打开机组箱体、检查电气接线端有无松动或者脱落，防止在运输过程中造成的线头松动或者脱落。检查高压水泵各部分管路接口有无松动，水泵是否缺油，确认后向机组水箱注水，水满以后检查水箱是否有漏水的情况。

2、连接好三相四线电源进线以及接好水箱进水水源。（电机正反转都可以正常工作）

3、合上主机板电路总开关，检查各个指示灯是否正常工作。

4、先把自动—手动旋转按钮开关指向手动位置，看电机以及高压泵是否能够直接启动。

5、在手动工作时，可以根据自身需求雾量的大小调整水泵的工作压力，并且观察压力表（一般情况下不能超过8兆帕）。

6、设定完毕后把旋转开关按钮向自动工作的位置，机组若自动工作则表示主机调试工作全面结束。

7、如果缺水蜂鸣器鸣叫，请检查水箱是否缺水，此时整个工作电路出现自动断电现象以确保机组安全。

8、务必不要私自改变电气控制电路结构，以防触电事故的发生或者使机组受到损坏。

9、当机组长时间工作电机会发烫，热继电器会视热度而复位，如复位请再次按复位键。

10、在时间继电器的左侧T1（下方前三格）为暂停时间设置，T2（下方后三格）为运行时间设置。时间继电器下方第三、六格以字母出现，分别代表：S为秒钟，m为分钟，h为时钟。第一、二、