

不锈钢氧气截止阀Jy41W

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢氧气截止阀Jy41W |
| 公司名称 | 温州鑫澳制药设备有限公司 |
| 价格 | 886.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州经济技术开发区沙城街道沙城街1108号 |
| 联系电话 | 0577-86813370 15325778797 |

产品详情

“ 不锈钢氧气截止阀Jy41W , ” 参数说明品牌： 全立 通道方向： 直流式
阀杆上螺纹位 上螺纹阀杆截 连接形式： 法兰
置： 止阀
材质： 不锈钢 流动方向： 单向
驱动方式： 手动 外型： 中型
适用介质： 氧气 压力环境： 常压
型号： Jy41W 规格： Jy41W
商标： 全立
“ 不锈钢氧气截止阀Jy41W , ” 详细介绍

产品用途： 名称：氧气管路专用阀 型号：JY41W-40P
口径：15~400MM 压力：2.5~4.0Mpa 温度：常温
材料：碳钢、不锈钢、青铜 设计标准：JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF

氧气阀特性：主要特点 1、本阀主要由阀体、阀盖、阀瓣等零件组成球形阀体，受力均匀。
2、本阀为手动操作，顺时针旋转手轮，阀门关闭，逆时针旋转手轮，阀门开启。 3、DN50以下滚珠轴承，DN150、DN200、DN300等大口径阀增设副阀瓣。介质流向从阀瓣上部流向下。方。
4、为了达到好的密封性能，在结构设计上以阀瓣运动进行导向，使其能准确地落在阀座上，阀瓣在阀体中导向时，阀瓣受到流动介质的侧向推动力，由阀体而不是由阀杆承受，这就进一步增加了密封性能和填料密封的可能性。 5、阀杆设计成降杆，即当阀杆升降时不转动，阀瓣随其升降，又一次减少阀瓣在运动时与阀座的摩擦力，减少填料的磨损，同时上密封磨损亦可能降低到*小程度。
6、在阀体的端法兰上备有接地螺栓，以宜受用导线一螺栓连接，可避免因静电产生火花引起**事故，阀杆的外露部分均有保护措施，以便防尘土和油类，支架轴承的润滑采用氟化脂，支架框架处装有机玻璃盖板，有明显的“ 禁油 ” 标记，提醒现场人员注意。