

# 保定吸尘通风管 通风管选兴盛宏达 聚氨酯吸尘通风管

产品名称	保定吸尘通风管 通风管选兴盛宏达 聚氨酯吸尘通风管
公司名称	天津兴盛宏达橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路中欣工业园
联系电话	13820805935

## 产品详情

### 【兴盛橡塑向您推荐明星产品--pu钢丝软管】

管内部：挤出式软管，TPU软管的低孔性可以降低渗透率。完全无味，不会污染物料。具有绝佳的耐酸碱性能和不透性。耐矿物油、耐油脂、不含卤素。不含邻苯二甲酸酯类塑化剂。

管外部：耐臭氧、耐老化、具有良好的耐候性。符合标准：进口软管符合欧盟EU10/2011食品级标准。美国FDA食品级标准第 21CFR177.2600的规定以及美国药典USP VI的要求。

### 【兴盛橡塑向您推荐明星产品--pu钢丝软管】

特性：符合RoHs规定 重型 根据德国TRBS 2153 (原 BGR 132): 可交货方式: 重量轻且可伸缩 通过接地排静电，推荐用于对阻燃有要求 可提供其它长度及直径产品 高抗磨损（抗磨损能力是大部分橡胶材料 的散货运输等场合 透明 (标准) 料的2.5到5倍，保定吸尘通风管，是大部分软PVC材料的3 特殊颜色: 局部着色，全部着色 到4倍) 温度范围: 根据客户要求打标产品 内壁平滑 -40 °C 至 90 °C 与CONNECT接头一起用于预先装配 通过性 短时间可达125 °C 的软管系统 高抗张强度，及抗撕裂强度

### 【兴盛橡塑向您推荐明星产品--pu钢丝软管】

产品说明应用:

抽吸输送管，特别适合:

?用于磨损力强的固体，如灰尘，透明吸尘通风管，粉末，纤维，碎屑和颗粒

?用于腐蚀性强的气体和液体介质

?用于真空清洗机，输送系统，聚氨酯吸尘通风管，吹风机和压缩机

?用于化工行业阻燃帆布钢丝通风管，钢丝骨架帆布通风软管具有透气均匀、尺寸稳定、耐磨、耐高温、耐腐蚀、寿命长、节能等优点，延长使用寿命帆布软连接它包括上风管和下风管，耐磨吸尘通风管，上风管上设有上风罩，下风管上设有下风罩，上风管及上风罩插入下风罩内，在上风罩和下风罩外设有一圈软连接材料。

保定吸尘通风管-通风管选兴盛宏达-聚氨酯吸尘通风管由天津兴盛宏达橡塑科技有限公司提供。天津兴盛宏达橡塑科技有限公司（[www.tjxsxs.com](http://www.tjxsxs.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！