

# 鑫天彩压电写真机 鑫天彩写真机 澜轩文化传媒

产品名称	鑫天彩压电写真机 鑫天彩写真机 澜轩文化传媒
公司名称	南京澜轩文化传媒有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号
联系电话	13851802171

## 产品详情

### 如何选购写真机？

喷墨写真机，现在大部分室内武斗，惠普刚出了一个速度，质量也很好！户外普通稳定机jv33，爱普生！还有国产机器，所有这些都是爱普生喷嘴！喷嘴不会堵塞，耗材直接找到喷墨耗材，所有地方都有代理商！国内照相机现在很好，性价比越来越高。其中，弹簧式照相机采用爱普生喷嘴，稳定性非常好，打印分辨率较高。一般消耗品可在当地购买，方便。只要销售照相机的制造商会有相关的打印耗材，也有关于照相机的问题。您咨询国内较大的照相机制造商的客服人员，他们是专业的，鑫天彩写真机安装，我知道国内大型照片打印机的制造商。相对较好的是微距打印，如果您的照相机长时间不使用，鑫天彩写真机，喷嘴应密封以避免喷嘴长期闲置，这样您就可以在空闲时断开照相机的连接。很久。

幅面:喷绘机的幅面较大通常在3.2米，写真机幅面小，通常1.52米。

工作环境不同:外喷绘机主要应用于大型户外墙体广告和招牌，进行户外的喷绘作业，优点就是耐候性强，也就是可以防水防阳光，在户外放置长时间不会掉色变色。缺点是喷绘质量差;写真机主要是进行户内贴画、展示板、宣传画、海报、规章制度等户内喷绘品的制作，喷绘质量相对较高

墨水:由于喷绘品的放置环境不同，喷绘机和写真机所用油墨是不同的。喷绘机的油墨是溶剂型墨水，有强烈的刺激性气味，鑫天彩压电写真机，防水放光，长时间放置不变色。写真机用的是水性墨。没有味道，不防水，鑫天彩写真机公司，需要覆膜。

输出介质:喷绘机输出介质通常是喷绘布上面，打车站等表面为PVC材料类的介质。写真机输出介质为相纸背胶PP上喷图等。

随着市场的发展，中国的国产压电写真机终于达到了一个新的高度！成功研发出了使用EPSON第五代压

电写真机！这标志着国内的压电式写真机市场不再是洋人独大的日子，新型国产压电写真机效果媲美日本进口的压电写真机，但价格不到同等机型的三分之一，在可以想象的将来，在中国的压电写真机市场上必然会刮起大风暴，且民族品牌将会壮大。国产压电机SC-180的具体参数

喷头：微压电式喷头（180喷嘴\*8排/喷嘴）\*1个

打印宽度：1800mm（74英寸）打印分辨率：540，720，1440dpi

打印模式：540\*720dpi，720\*720dpi

至720\*1440dpi，1440\*1440dpi

墨水种类：溶剂型墨水：ss21

弱溶剂型墨水：Es3

水性墨水：水性颜料，升华染料

加热装置 前、中、后三段式加热

耗材收纸装置 收纸装置可选择内收或外收

操作环境：温度 20 ° C-35 ° C（68 ° F-95 ° F）

湿度：35%-65%Rh

应用标准：VCCI ClassA、FCC ClassA、UL 60950

CE Marking CB report

传输接口：USB2.0

电源需求：AC 100V-120 ± 10%、AC220V-240V ± 10%、50/60 ± 1Hz

电源损耗：1440VA以下

喷画耗材：大小 1820mm(74.1英寸)

重量 25千克（55.1lbs)以下

耗材面 朝外

内径大小 2inch或3inch

认证：UL、FCC、CSA、TUV、CEMark ISO9001;2000

外观尺寸：2538\*739\*1424mmj（99.9 ” \*29.1 ” \*56.1 ” ）

鑫天彩压电写真机-鑫天彩写真机-澜轩文化传媒(查看)由南京澜轩文化传媒有限公司提供。鑫天彩压电写

真机-鑫天彩写真机-澜轩文化传媒(查看)是南京澜轩文化传媒有限公司( [www.njlxwhcm.cn/](http://www.njlxwhcm.cn/) ) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 高立军。