

斗式洗砂机定制 洗砂机【协大重工】质量好

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 斗式洗砂机定制 洗砂机【协大重工】质量好 |
| 公司名称 | 衢州协大重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室 |
| 联系电话 | 13456998257 13456998257 |

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

双辊破碎机又称对辊破碎机，是最常见的破碎机。按辊子的转速还可以分为快速、慢速和差速辊式破碎机，快速的圆周速度可达4~7.5m/s，慢速的为2~3m/s，差速辊式破碎机主要用来处理粘性物料，多为两个转辊直径不同的对辊机。辊式破碎机的基本构造为带有耐磨辊皮的工作辊，工作辊的轴承座后有弹簧或液压调整机构，用来调整排料口大小，同时作为过载时的保护装置，此外有传动系统、给料和排料装置。机架和保护罩等。影响辊式破碎机生产能力和传动功率的主要参数为啮角、给料粒度和辊子转速。大功率、小排料口的对辊破碎机能有效地对物料进行超细碎。在对辊机基础上发展起来的高压辊磨机，在高压下进行料层粉碎，能使辊子施加的应力和物料特性相适应，将机械能有效地转变为破碎能，达到物料细磨的效果，并具有高产、节能、节约钢耗，降低成本，适用面广等优越性。

对辊破碎机靠辊子的挤压力来粉碎矿石的中碎、细碎用破碎机。第一台辊式破碎机是英国人托马斯(A.Thomas)发明的。旋转的工作辊借助摩擦力的作用，将给到辊面上的物料拉入破碎腔中，使物料受到以挤压为主的应力作用而破碎，并由转动的辊子带出破碎腔，作为破碎产品排出。这种破碎机的辊面有光滑辊面和非光滑辊面两种。光滑辊面多处理较硬的物料;非光滑辊面带有沟槽或辊齿，多用来破碎像煤一类的脆性物料。辊式破碎机按辊子数目可分为单辊、双辊或多辊破碎机。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

冲击式破碎机是用于矿石的破碎加工的机械设备，斗式洗砂机定制，在冲击式破碎机破碎矿石的过程中

可能会出现一些异常的情况，例如冲击式破碎机零件磨损以及冲击式破碎机产量不稳定等情况。

如果冲击式破碎机出现了产量不稳定的情况，爬梯式洗砂机，用户需要查看所要破碎的物料硬度是否在冲击式破碎机的承受范围内，在冲击式破碎机破碎过程中，添加的物料体积不要超过进料口大小、硬度也要适当。矿石等物料的性质对冲击式破碎机的产量也有一定的影响。

衬板、轴承、颚板等零部件的磨损对冲击式破碎机的产量也有影响，当冲击式破碎机配件出现磨损，洗砂机，冲击式破碎机工作稳定性就会下降，物料的破碎效率随之会下降。所以，操作人员要定期检查配件的磨损情况，当配件磨损时，要及时的做出相应的调整或者更换新的冲击式破碎机损坏的零件。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

我们都知道对对辊制砂机要比其他制砂机设备的破碎能力大，速度也比较快，所以承载能力就要大，轴承的转子在破碎的工作中受到是径向作用力和逆向作用力，所以我们要选择双列调心圆柱滚子轴承。

轴承和轴承座是对辊制砂机中非常重要的部件之一，而轴承座是承载能力比较大的，所以我们选择轴承座的时候，不能选择轻型轴承座。轴承座选择铸钢中开式轴承座。注意轴承座承载能力要大，不能选择轻型轴承座。

对对辊制砂机的密封件材料的高使用温度和低使用温度进行描述是比较困难的，因为这是一系列因素综合影响的结果。对于活塞和活塞杆的工作温度都不同，要对它们进行区别选择。压力的高低，压力循环周期变化的长短，对密封件损坏（如挤出）有很大的影响。压力越高，螺旋式洗砂机，其它的因素对密封件的性能影响越大，如温度，速度，密封件的材料，活塞和缸筒之间的间隙，活塞和缸头之间的间隙。

斗式洗砂机定制-洗砂机-【协大重工】质量好由衢州协大重工机械有限公司提供。斗式洗砂机定制-洗砂机-【协大重工】质量好是衢州协大重工机械有限公司（zjzdzgjx.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。