

定制水泥化粪池 水泥化粪池 安徽栩祺化粪池生产

产品名称	定制水泥化粪池 水泥化粪池 安徽栩祺化粪池生产
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂 场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池设计要点

化粪池的设计应符合下列要求：

1.化粪池距离地下取水构筑物不得小于30m。

2.化粪池的设置应符合下列要求：

化粪池宜设置在接户管的下游端，便于机动车清掏的位置。

化粪池外壁距建筑物外墙不宜小于5m，并不得影响建筑物基础。

3.化粪池有效容积应为污水部分和污泥部分容积之和。其计算参数符合下列规定：

每人每日污水量和污泥量，应按《建规》表4.8.6-1确定。

污水在池中停留时间应根据污水量确定，宜采用12~24h。

污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用3~12个月。

新鲜污泥含水率可按95%，发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算。

污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8。

清掏污泥后遗留熟污泥量的容积应按污泥部分容积的20%计算。

化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按《建规》表4.8.6-2确定。

以下是化粪池进、出水水质实测标准：

三格化粪池出水水质、杂质去除率、处理效果的实测资料不如给水与排水处理设施的测试资料齐全。应在各地选择有代表性的类别建筑，水泥化粪池，在不同季节、同日不同时间对化粪池进、出水水质、处理效果进行各方面测试，且根据生活污水成分的变化进行定期测试，以丰富、完善设计资料，指导工程设计。

化粪池国标图纸的采用是化粪池标准施工的重要事项，其简化了设计工作，加快了工程建设进度，也保证了设计质量，便于施工与预、决算。但国标图纸适应性毕竟有一定限制。建筑给排水设计中，应高度重视化粪池设计这一环节，尽量不套标准图，同平流式沉淀池设计一样，进行详细的水力计算，使化粪池尺寸尽量满足沉淀的水力要求，以确保处理效果。另一方面，标准图须不断完善、补充，定制水泥化粪池，在国标图指导下，编制各省、各市的参考标准图，预制水泥化粪池厂家，且应根据粪便污水是否与其他生活污水合流、建筑物类别（住宅、公共建筑、学校等）污水流量的不同，水泥化粪池报价，编制当地各类标准图，以提高适应性，确保处理效果。还应考虑便于施工的至小池容积。

定制水泥化粪池-水泥化粪池-安徽栩祺化粪池生产由芜湖县栩祺水泥制品厂提供。定制水泥化粪池-水泥化粪池-安徽栩祺化粪池生产是芜湖县栩祺水泥制品厂（www.xqhuafenchi.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方经理。