

嵌入式恒温柜（手术室）

产品名称	嵌入式恒温柜（手术室）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78444.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

?????????????--????????????????????37??24?????????
????????????????????????????

嵌入式恒温柜（手术室）产品说明--医院中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。

嵌入式恒温柜（手术室）产品参数:

-----产品型号 容积大小

温度范围 外型尺寸-----低配手术室
保温保冷柜-----型号:FYL-YS-50LK 50L
温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38
外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm---
-----常规手术室保温保冷柜-----
-----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
-----高配手术室保温-----
-----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100
外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100

外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595*675*1795mm-----

【产品型号】FYL-YS-281L【产品种类】恒温箱【产品形式】立式【冷却/加热方式】：风冷+发热丝【制冷剂】无氟制冷剂【噪音】46dB(a)【功率】160W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙2把

嵌入式恒温柜（手术室）说明:纯净手术室净化系统的检测方法有哪些呢,检测方法是我们需要知道的事情,那么这是我们需要去关注的事情,虽然近年来纯净手术室净化系统的发展速度相较过去有所放缓，但是仍然阻挡不了不少者对于纯净手术室净化系统这块大“蛋糕”的追求。

????????????????,????????????????????????????,????????????????????????????,????????????????????????????????

自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；高洁净度、高风速：采用美国AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

医院手术室净化有哪些优势这是对于我们的生活有很大的作用和帮助的事情,只有这样我们的医院手术净化才能发挥自身的作用,医院手术室净化使用时间过长，由于风吹日晒，酸雨的侵蚀致使的表面出现程度不等的粉化、拉痕、破损、失光、暗淡等现象，