

除尘器 苏任道环保科技 脉冲滤筒除尘器

产品名称	除尘器 苏任道环保科技 脉冲滤筒除尘器
公司名称	任道环保科技（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市昆常路999号
联系电话	13405102967

产品详情

常温防尘袋：1. 聚酯毡袋：具有透气性好，除尘效率高，空隙率高，使用寿命长的优点，除了耐高温性能好（瞬间高达120℃），酸性和耐碱性。除了它的特性外，它还具有非常好的耐磨性，因此它是用于毛毡过滤介质的非常大的品种。2. 抗静电聚酯毡：具有耐酸，袋式除尘器，耐弱碱的特性。它具有优异的耐磨性，布袋式除尘器，耐腐蚀性和回复性，以及差的导电性。聚酯抗静电毡具有光滑的表面和高强度。组装后，脉冲滤筒除尘器，强度提高，耐磨性提高，使织物透气性好，漏水快，清洗方便。耐热性：130℃；断裂伸长率在20%-50%之间；断裂强度438g/d；熔点在255℃至260℃之间；比重：1.38。

仓顶除尘器设备介绍：

仓顶除尘器可分有漏斗及无漏斗式；主要安装在料仓顶部，或料仓上开孔连接仓顶除尘器。此类除尘器可依实际情况是否需动力系统，此设备一般应于粉体、建材行业，料仓除尘回收之用。

仓顶除尘器工作原理：

原理说明：仓顶除尘器一般安装在料仓顶部，下部法兰连接料仓，输送粉料时，料仓内为正压状态；含尘气体经过仓顶除尘器，粉尘经布袋过滤后，洁净气体排放至室外。粘附在滤袋的粉尘经脉冲阀定期喷吹，粉尘跌落在料仓。

真空除尘器设备原理：

含尘气体进入真空除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，除尘器，气流中一部分粗大颗粒在重力和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。

任道环保科技(苏州)有限公司坐落于江苏省昆山市，专业从事工业废气污染防治工程（含各类粉尘及废气），是一家集废气处理系统设计、制造与销售为一体的专业生产厂家。

除尘器-苏任道环保科技-脉冲滤筒除尘器由任道环保科技（苏州）有限公司提供。除尘器-苏任道环保科技-脉冲滤筒除尘器是任道环保科技（苏州）有限公司（www.rendaosz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。