

# 艺术压膜透水地坪 透水地坪 涵强透水地坪施工

产品名称	艺术压膜透水地坪 透水地坪 涵强透水地坪施工
公司名称	马鞍山市涵强地坪装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博望区丹阳镇宝义朱盖自然村
联系电话	暂无

## 产品详情

透水地坪适用范围：市政步道、园林小路、城市广场、住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所、自行车道、儿童游乐场地面(羽毛球场馆、篮球场馆等)。

透水地坪安装后的养护保养:透水地坪由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要，尤其是早期养护，要注意避免地坪中水分大量蒸发。

通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短，如此其侧面和边缘就会暴露于空气中，应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面，透水地坪材料，这样会带走一些水泥浆，造成一些较薄弱的部位，艺术压膜透水地坪，但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天。

彩色透水地坪是一种新型的环保地坪，它拥有约20%孔隙，下雨时能够快速补充城市地下水资源，透水地坪工程，并能吸收车辆行驶产生噪音，能减少地面阳光反射热能，降低地面温度，减少“热岛效应”。

彩色透水地坪还能提供过滤效果，避免汽车及工业排放金属，轮胎磨损及工业粉尘等直接流入河流中。整体性高承载透水艺术地坪铺装系统，其抗沉降性能强于一般透水砖地坪。经国家检测鉴定，整体性高承载透水艺术地坪能够达到C25以上混凝土的承载标准，整体承载力显著优于一般透水砖的承载能力。同时，这种铺装系统也具有抵抗土壤冻胀对刚性路面产生毁坏的能力。

彩色路面具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪材料。

其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等，同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。用本硬化剂材料制作的彩色透水地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、成本低和绿色环保等特点。

## 透水地坪施工技术要求:1)透水地坪的制备

透水地坪在满足强度要求的同时，还需要保持一定的贯通孔隙来满足透水性的要求，透水地坪，因此在配制时除了选择合适的原材料外，还要通过配合比设计和制备工艺以及添加剂来达到保证强度和孔隙率的目的。

透水混凝土地坪由骨料、水泥、水等组成，多采用单粒级或间断粒级的粗骨料作为骨架，细骨料的用量一般控制在总骨料的 20% 以内；水泥可选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥；掺合料可选用硅灰、粉煤灰、矿渣微细粉等。投料时先放入水泥、掺合料、粗骨料，再加入一半的水用量，搅拌 30s；然后加入添加剂（外加剂、颜料等），搅拌 60s；最后加入剩余水量，搅拌 120s 出料。

(2)透水地坪的施工:透水地坪的施工主要包括摊铺、成型、表面处理、接缝处理等工序。可采用机械或人工方法进行摊铺；成型可采用平板振动器、振动整平辊、手动推辊、振动整平梁等进行施工；表面处理主要是为了保证提高表面观感，对已成型的透水混凝土表面进行修整或清洗；透水混凝土路面接缝的设置与普通混凝土基本相同，缩缝等距布设，间距不宜超过 6m.

## 艺术压膜透水地坪-透水地坪-

涵强透水地坪施工由马鞍山市涵强地坪装饰工程有限公司提供。艺术压膜透水地坪-透水地坪-涵强透水地坪施工是马鞍山市涵强地坪装饰工程有限公司（[www.hqtoushuidiping.com](http://www.hqtoushuidiping.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱广强。