

消防应急启动装置供应商 西安施昌 铜川消防应急启动装置

产品名称	消防应急启动装置供应商 西安施昌 铜川消防应急启动装置
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4 栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

消防应急启动装置

平面疏散区域供电应由应急照明总配电柜的主电以树干式或放射式供电，并按防火分区设置应急照明配电箱、应急照明集中电源或应急照明分配电装置；非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱，但每个防火分区宜采用单独的应急照明供电回路；消防应急启动装置

应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱；多个防火分区共用一个应急照明配电箱的主电源应取自应急电源干线或备用照明配电箱的供电侧；消防应急启动装置

低频消防巡检柜是消防设置的一哪类，消防巡检柜在火灾提防中的用处极度要害，真正起到了堤防于未然，消防应急启动装置因而在目前人们消防意识渐渐加强的时刻，消防巡检柜的用场越来越大，今日咱们就看看消防巡检柜有哪些特性！消防应急启动装置

消防泵机组。对我国《高层民用建筑设计防火范例》所条件配备的主、备消防泵机组，消防巡检员工要定期实行点动方法的试运转。一方面察看体系的压力表，另一方面操控电气开关。消防应急启动装置鉴于体系是闭塞的，添加体系内的水是不可收缩的液体，所以，点动时辰要严格操纵，当察看到压力表指针上去举止时即刻停泵。试运转频度为一月2次。消防应急启动装置

消防应急启动装置

1.消防泵：应急启动（泵柜打shou动，手动启动，手动停动），消防应急启动装置消火栓按钮强制启泵（消火栓按钮复位后即可停动），消防报警主机远程手启手停，报警主机联动启动（消报fu位主机复位后按停动按钮，看什么主机和泵柜，如果泵柜不是自锁方式，部分主机复位后会直停）；消防应急启动装置

2.喷淋泵：应急启动，压力开关强制启泵停泵，远程启停，消防应急启动装置报警主机联动控制（压力开关联动启动，管网稳压压力开关复位后，主机复位，方式同消防泵）消防应急启动装置