

保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm

产品名称	保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	品牌:福意联保温柜 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm

保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm

保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm产品说明--

2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《医院洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备。北京福意联专注于医用恒温设备16年，为手术室净化工程提供优良的产品，为广大医院解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在各大医院广泛使用。

保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm产品参数

保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm

1. 采用无氟制冷、优良压缩机，质量保证

2. 采用无氟制冷、优良压缩机，质量保证

- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，安全
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

保温柜0-100度151L规格：宽590 × 深570 × 高865mm说明:

手术室净化的各部分施工方法

地面水泥砂浆找平。铺设所有施工区域内的地面做三道耐齐自流平后，采用韩国进口防静电PVC卷材铺设，所有接缝均采用同色同材料焊接，形成平整无缝，与墙体均为圆弧连接，踢脚线不突出墙面，形成抗酸碱、抗菌、防火、免打腊、易清洁的平整无缝地面（颜色可随甲方选定）。凡铺设胶地板的地面，胶地板颜色均由甲方定天花吊顶 手术室吊顶高2.8-3.0m

，采用电解复合铝板加工制作，在工厂内按图纸加工制作，现场组装，背贴6mm

厚硅酸钙板，配嵌入式整体净化送风层流箱及洁净型气密灯带，具有防水、防锈、耐擦洗、耐酸碱、防火、隔音、保温等良好性能。面材采用洁净电解复合铝板，吊顶高度在2.8米洁净走廊及洁净辅助用房吊顶高2.6mm，均采用电解复合铝板作天花，采用轻工龙骨作龙骨，具有防水、抗菌、防锈、耐擦洗、防火、隔音、保温功能。所有的吊顶及吊挂件，采用牢固的固定措施，保证维修人上吊顶维修作业，无安全隐患并留有检修孔门洁净手术室在洁净走廊一侧均设有一樘光控脚感应医用气密式自动门，开闭平稳宁静、气密效果好，运行速度可做多段式调校。控制模式采用微电脑控制，具有多种安全模式，自动开启，延时关闭。所有门均加手动装置。