

# 钢边橡胶止水带3 × 8mm

产品名称	钢边橡胶止水带3 × 8mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### 氯丁胶钢边橡胶止水带

环形橡胶止水带适用范围：环形橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、输水管道、拦水坝、贮液构筑物等。氯丁胶钢边橡胶止水带来图加工 进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面：当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。在浇筑固定时，应避免因橡胶止水带偏移，使水单向渗透路径缩短而影响止水效果。

环形橡胶止水带使用方法：环形橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时止水带发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。

管道环形橡胶止水带在混凝土浇筑过程中部分或全部浇筑在混凝土中。氯丁胶钢边橡胶止水带来图加工 如发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。

环形橡胶止水带安装:环形止水带只能在止水带的允许部位上做穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面：当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。接缝变形量的不同，橡胶止水带的结构形式也不同。氯丁胶钢边橡胶止水带来图加工

管道用环形橡胶止水带供应与使用：用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。环形橡胶止水带是防止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物。

注重混凝土中有许多尖角小石子和锐口的钢筋，施工时以免橡胶止水带被刺破。如发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。