

防爆 强龙传动设备 防爆320X650X3.0

产品名称	防爆 强龙传动设备 防爆320X650X3.0
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

电动滚筒的基本分类目前电动滚筒的分类有四种基本方法。即依据电动机冷却方式，所采用减速器传动结构类型，电动滚筒基本工作环境特征和电机置于滚筒内外这几种方法来将电动滚筒分类。

依据电机的冷却方式不同可将电动滚筒分为三类

风冷式电动滚筒

这种电动滚筒的特点是电动机不用油液冷却，靠传导、辐射和风的对流，又可分为强制风冷和自然风冷两种。

油冷式电动滚筒

这种电动滚筒也称为间接油冷式电动滚筒。电动滚筒内有一定的冷却油液，由于滚筒体不停地旋转，筒壁上刮油板将油液不停地浇到电动机和齿轮上，带走电动机和齿轮工作时产生的热量，把热量传递到滚筒体壁上，加速电机散热，防爆320X650X3.0，并对齿轮产生润滑作用。油冷式电动滚筒的关键是电动机内部不允许进入油液。

油浸式电动滚筒

油浸式电动滚筒也叫直接油冷式电动滚筒，这类型的电动滚筒允许油液进入电动机内部，直接与电动机转子和定子绕组接触，将它们工作时产生的热量靠滚筒体不断地旋转而传递到滚筒体内壁。这种结构的散热效果较好，但对润滑油和电动机的质量相对要求也较高。

山东强龙传动设备有限公司地处中国机电名都——博山，是以生产防爆电动滚筒、减速机为主的专业厂家，其中防爆电动滚筒获得矿用产品安全标志证书

专业生产滑块块式隔爆电动滚筒，尤其适用于皮带转载机驱动。它包括滚筒和滚筒两端中心伸出的中心

轴，在两端伸出的中心轴上套装有滑块体，滑块体上下表面中间有滑槽。两个滑块体代替了传统的两个支座，防爆400X650X3.0，此种结构电机出厂时就配备，现场安装时直接坐在皮带输送机旁的胶带调整架上，使得电动滚筒可以在其上滑移，当传动皮带松了时，调整移动电动滚筒，防爆，拉紧皮带，防爆320X500X4.0，实现皮带拉紧调整。具有结构简单，成本低廉；调整方便，节省占地空间的特点

电动滚筒是一种将电机和减速器共同置于滚筒体内部的新型驱动装置。它主要应用于固定式和移动式带式输送机、替代传统的电动机，减速器在驱动滚筒之外的分离式驱动装置。近年来，根据带式输送机的某些特殊场合需要，又出现了介于分离式驱动和电动滚筒驱动形式之间的减速装置在滚筒体内部、电动机在滚筒体外面的外装式电动滚筒。分离式驱动装置相比，电动滚筒具有结构紧凑、传动效率高、噪声低、使用寿命长，运转平稳、工作可靠、密封性好、占据空间小、安装方便等诸多优点，并且适合在各种恶劣环境条件下工作。包括潮湿、泥泞、粉尘多的工作环境。

防爆-强龙传动设备-防爆320X650X3.0由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！