

柱上成套真空断路器 户外高压树脂永磁真空断路器

产品名称	柱上成套真空断路器 户外高压树脂永磁真空断路器
公司名称	江西特锐德电气有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:江西特锐德 型号:3S-12 产地:江西
公司地址	江西省九江市共青城市工业大道以西、北纬三路以南（九江弘立置业有限公司内）（注册地址）
联系电话	13176666896

产品详情

主要技术参数

断路主要技术参数

序号 项目 单 数值 位

1 额定电压 KV 12

工频耐受电压 KV 42

2 额定绝缘水平

雷电冲击耐压 KV 75

3 额定频率 HZ 50

4 额定电流 A 630 1250

5 额定短路开断电流 KA 20

6 额定短路关合电流（峰值） KA 50

7 确定操作顺序 Ot1(0.3s)-CO12(3s)-CO

8 热稳定电流（4S） KA 20

9 动稳定电流（峰值）KA 50

10 额定短路电流开断次数 order 30

11 CT 变比 30-1250/1（5）

12 工作电源电压 V -220(-110)

13 爬电比距 31

14 机械次数 order 10000

15 重量 kg 90+40（隔离）

1. 我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。

2. 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。

3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。

5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；

(1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2) 由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

订货须知

产品的布置方式是户内或户外，以及安装方式。

额定电压、额定电流和短路开断电流。

电流互感器、电压互感器、避雷器的型号、名称、电流比、电压比、二次线圈数量、准确级及额定输出。

接地开关数量及操作方式。

户外布置时是否配置杆塔和间隔支撑母线。

用户其它特殊要求可以协商。

江西特锐德电气有限公司，专业生产高低压成套，欧美箱变成套，高压充气柜成套，固体柜成套，氮气柜成套，高压分支箱成套，户外开闭所成套等，高压预付费箱，柱上计量箱，落地式计量箱，变压器，真空VS1断路器开关，柱上真空断路器开关，六氟化硫开关，负荷开关，接地刀开关，隔离开关，全绝缘断路器开关，固体断路器开关，高低压柜壳体（KYN28.GCS.GCK.MNS.GGD.XGN15),欧式箱变外壳，美式箱变外壳，户外开闭所外壳，高压分支箱外壳，充气柜外壳，

客户如有其它特殊要求，可在订货是提出，我公司给予最大满足。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如负荷开关，
计量装置价格、断路器，箱变等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务！