

隧道嵌缝聚氨酯密封膏

产品名称	隧道嵌缝聚氨酯密封膏
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

朋友都知道，市场上销售的双组份聚硫密封胶与双组份聚氨酯密封胶都是用在建筑施工缝或者变形缝中，起到密封防水作用的防水材料。但是双组份聚硫密封胶和双组份聚氨酯密封胶之间有什么区别呢。双组份聚氨酯密封胶属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组份为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10：0.8~1.2）。双组份聚氨酯密封胶固化后强度高，弹性好、耐磨、耐寒，对一般的建筑材料有较高的粘附性，几乎可以用于建筑的各个领域。特别是对那些膨胀和收缩比较明显和热胀冷缩比较大的材料，聚氨酯密封胶和高伸长率和良好的弹性复原能力，均可以满足材料或构件和密封要求。

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的双组份密封胶（A组分：B组分=10:0.8~1.2），对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。双组份聚硫密封胶属中性，无毒、无污染、防腐、防菌、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。使用长，具有卓越的防渗漏粘接密封性能。双组份聚硫密封胶适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。