

# 高速防撞护栏 山东川启达通

产品名称	高速防撞护栏 山东川启达通
公司名称	山东川启达通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区
联系电话	18063531111

## 产品详情

由于汽车撞击时，汽车与之间并没有真正意义上的撞击，而是通过汽车的前轮爬上的坡面来消耗汽车的冲击动能，汽车结构没有与发生接触，汽车结构与之间没有能量交换。而汽车撞击半刚性护栏则是真正意义上的撞击，汽车结构与半刚性护栏之间要接触并进行能量交换。一般而言，半刚性护栏吸收的冲击动能比汽车前轮爬上坡面吸收的能量大，所以，无论是乘员头部的HIC位，高速防撞护栏，还是假人胸部的合成减速度峰值，半刚性护栏都比具有更低的值，即半刚性护栏比具有更优的耐撞性。

此外，大型车辆撞击还存在更容易翻车的问题，具体表现在车辆位置的升高上。算例表明，到 $t=500\text{ms}$ 左右时，车辆重心开始急剧升高，到 $t=903\text{ms}$ 左右时，车辆位且达到极限位置 $346.6\text{m}$ (车辆侧倾角达 $240^\circ$ )，然后开始下降(即开始出现翻车事故)，翻车事故在所难免。由于汽车在撞击的过程中，汽车与护栏之间的接触仅表现在汽车前轮在坡面的爬行，汽车车体与之间并不存在接触，即的高度对预防汽车的侧翻基本不起作用，只有当侧翻已经发生后，汽车车体撞击到上时，的高度才对已经发生翻车的车辆的继续翻滚有阻止作用。

的要求，国家标准是：中华人民共和国交通行业标准JTT 281-2007公路护栏，护栏板规格厚度为 $4\text{mm}$ ， $140 \times 4.5$ 桩柱通常高 $2150$ 规格，通常埋在混凝土高度为 $1100$ 。带停止块连接。螺栓为45号钢，AB防盗，柱盖厚度 $3\text{mm}$ ，垫片 $4\text{mm}$ 。

普通公路与县道通常是B级，B级要求不那么高的一级，B级可以说是用于工业标准1995，3护栏板， $114 \times 4.5$ 列，桩柱通常高度 $1800-2000$ ，埋在混凝土是 $800-1000$ 度通常较高。使用支架连接螺栓到45号钢，AB防盗，气缸盖厚度 $3\text{mm}$ ，垫圈 $4\text{mm}$ 。

这些单位是毫米，镀锌层腐蚀必须达到 $600\text{g}/\text{平方米}$ ，拥有 $4.15$ 条 $4$ 层导流板 $3.15$ 板厚 $3$ 护栏板，一个是因为钢板本身是可怜的，二是因为板的厚度将在酸洗过程中的损耗。

\* 近十年的专业经验，品质卓越。

\* 琳琅满目的产品，多册专业产品目录与大型数据库网站并行，方便客户找寻所需。

\* 数十名专业销售顾问，为阁下提供专业的解决方案。

\* 不断完善的ERP及内部供应链信息处理平台，保证定单及客户需求准确、高效处理。

\* 最快响应客户售后需求或投诉，关注客户体验及满意度。

\* 常备大量库存现货，交货快捷，可满足客户急需。

高速防撞护栏-山东川启达通(推荐商家)由山东川启达通交通设施有限公司提供。高速防撞护栏-山东川启达通(推荐商家)是山东川启达通交通设施有限公司( [www.sdcqdt.com](http://www.sdcqdt.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。