

彩色透水地坪 马鞍山透水地坪 涵强透水地坪工程

产品名称	彩色透水地坪 马鞍山透水地坪 涵强透水地坪工程
公司名称	马鞍山市涵强地坪装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博望区丹阳镇宝义朱盖自然村
联系电话	暂无

产品详情

工业地坪品种繁多，我们该如何选择？每种工业地坪品种都有不同的性能，彩色透水地坪，所以应该客户应该根据自身产品、环境等因素决定选用哪种工业地坪品种。

工业地坪工业分类：

- 1、薄涂工艺选择。首先要根据现场去合理选择产品。如果没有机械设备进出的场合，只有洁净、防尘、耐磨、简单美观等要求，那么选用薄涂工艺就可为您做出一个漂亮的车间。
- 2、砂浆工艺。如果车间经常有2吨以下的车辆出入，或者地面有翻砂，又考虑经济问题的话，可以选择1mm工艺。此工艺比薄涂多了一道中涂砂浆，可以增加地面的抗压能力，还可以对地面的不平整进行微调整，能够很好地解决翻砂问题。
- 3、厚浆环氧地坪：如果经常有大型机械车辆出入，透水地坪厂家，就要考虑使用耐磨耐压厚浆环氧地坪，该产品对地面的承压能力、地面的翻砂问题、地面的高低不平状况都会有一个很不错的解决在经济允许的情况下，可以选择环氧自流平地坪，此产品表面光亮平整，可以达到接近镜子的效果。

艺术压模地坪施工工艺流程：压模施工的工地要根据对混凝土地面等级的要求而进行各类等级的工作

2、混凝土的铺设要根据施工图及设计要求进行铺浇并抹平整个表层，混凝土的厚度必须保持一致，基层至少需要5cm的厚度。

3、收缩缝的处理必须按照甲方设计要求进行，相隔距离一般为6m，收缩缝的厚度一般是混凝土地面的1/3。

4、

混凝土的铺设和表面处理必须按照规定及标号进行，马鞍山透水地坪，表层一定要按照要求的平整度。

6、在正式压模之前，鑫创达彩色混凝土脱模粉必须均匀地干洒在用泥刀抹平后的混凝土表层，用量一般在0.2公斤/平方米。

7、注意混凝土硬化的时间并在其全部干固之前进行压模，当混凝土可以承受一个人的重量时，即可以使用鑫创达地坪成型边角模。施工者可以站在成型模上使之能在混凝土表层成型必要时可以使用新先锋成型模捣棒以更好地压出清楚逼真的纹路图案。

8、压模之后迅速取出成型模并有条不紊地压完所有混凝土的表层，要注意成型模的平直。如果遇到有靠墙或边角处，可以使用鑫创达边角模，使用边角模时要注意与整体图案一致与协调。

10、彩色压模表层全部干固之后，透水地坪公司，必须使用液体硬化剂用滚筒涂在整体图案表层，用量一般在0.2公斤/平方米，必须要等到保护剂全部干之后才能涂上第二遍的保护剂。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝，质地坚实，耐性佳，防腐，防水，防尘，保养方便，维护费用低廉等优点。环氧地坪主要是环氧底漆、环氧中涂、渗透固化剂、水性环氧，开始是用于功能性地坪：如防腐，耐磨，防滑，发展到通用的普通工业地坪；

除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。聚脲由异酸酯与氨基化合物两个组份组成，这两个组份的化学活性极高，混合后快速反应瞬间固化，故它需要专门的高温高压撞击式混合设备对聚脲的两个组份的快速化学反应进行有效的控制。

在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

环氧地坪优势？环氧地坪是一种无尘、美观、环保的地坪，不仅颜色亮丽多选，装饰性好，还具有无接缝、防尘的特点，是一款集美观和实用于一体地坪。不管是工厂生产运输使用，还是商场装饰装点，为人们提供方便的办公环境之余，也创造了休闲舒适的购物氛围。

彩色透水地坪-马鞍山透水地坪-

涵强透水地坪工程由马鞍山市涵强地坪装饰工程有限公司提供。彩色透水地坪-马鞍山透水地坪-涵强透水地坪工程是马鞍山市涵强地坪装饰工程有限公司（www.hqtoushuidiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱广强。