

# 矩形风管厂家 矩形风管 承诺环境有限公司

产品名称	矩形风管厂家 矩形风管 承诺环境有限公司
公司名称	陕西承诺环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安区大兆街办东曹村西村南三路44号
联系电话	15332330585

## 产品详情

根据风管边长尺寸及橡塑板材厚度，放样采用所示的组合方法。按预先测量的风管规格，计算放样尺寸。按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量，用靠尺和画笔在板材上画出板材V形槽切线改进传统橡塑保温下料方式，采用“一片法”统筹下料，矩形风管，整体粘贴，法兰镀锌风管加工，确保风管四棱边保温层平直圆滑，矩形风管厂家，无接缝。保温板接缝处采用斜切缝粘贴，增大粘贴面积，显著提高风管保温质量及观感效果。该项技术改进了橡塑保温板材下料方式，采用整板统筹“一片法”下料，取代了传统的四片单独下料粘贴，方便快捷。按风管规格定制保温板材，减少材料浪费。

2) 风管安装的水平度每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。风管法兰间的密封垫片不应含有石棉及其他有害成分，对于排烟风管和兼排烟风管采用耐温不小于250 的硅纤垫片，通风管道制作，非排烟风管采用8510密封胶带或橡胶垫。施工时注意区分风管系统，矩形风管哪家好，不要弄错。法兰表面应干净无\*\*\*。法兰垫料不能挤入或凸入管内，生产通风管道，否则会增大流动阻力，增加管内积尘。法兰连接后，严禁往法兰缝隙填塞垫料。连接法兰的螺母应在同一侧。

风管如果是运送易燃易爆的气体，或者是处于这种环境中，那么应有必要的接地办法进行防护;如果是运送温度高于80 的空气，则应采纳必要的防护办法。风管的底部不宜有拼接缝，矩形风管施工，如有应做好密封处理。风管如要穿过楼板或墙体，则应运用预埋管或防护套管，它们之间还要有柔性资料进行封堵。风管与设备相连接时，其连接处应有柔性短管，长度为150—300mm，或者是规则的长度请求。风管测定孔的方位应选在不发生涡流的区域，且要便于丈量和调查。

矩形风管厂家-矩形风管-承诺环境有限公司(查看)由陕西承诺环境设备有限公司提供。矩形风管厂家-矩形风管-承诺环境有限公司(查看)是陕西承诺环境设备有限公司(www.sxcnhj.com/)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。