整流式吸排油烟机 安徽烟罩 金皖西不锈钢厨房设备

产品名称	整流式吸排油烟机 安徽烟罩 金皖西不锈钢厨房设备
公司名称	六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区临淮路金皖西厨业
联系电话	13956135411

产品详情

在施工过程中总体原则是小管让大管:小管绕弯容易,且造价低,安徽烟罩,这种原则即是避让原则。 相信很多人对通风管道工程中的避让原则不清楚。

- 1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。
- 2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,通风管道工程避让理由见上面一条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。
- 3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,整流式吸排油烟机,对流动影响较大。
- 4、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):通风管道工程高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。

安徽金皖西不锈钢厨房设备公司坐落于风景秀丽的"安徽历史文化名城"——六安,厂址位于安徽省六安市金安区临淮路金皖西厨业金皖西不锈钢厨业是由江苏光芒集团于2010投资500万元在六安建设的一家专业商用厨房设备生产型企业,是集科研、设计、制造、安装、营销于一体的专业厨房设备生产企业,专业从事研究、设计、制造、安装各类宾馆、酒店、学校、企事业单位的厨房设备及通风设备系统工程,同时代理世界各国厨房机械设备,业务遍及全国各地,并建立了相应代理销售渠道,豪华油烟烟罩,是华东地区规模较大、实力较强的厨具公司之一。传递途径上对通风设备噪声抑制

- (1)在通风设备的进、出风口上装配恰当的消声器。
- (2) 通风设备设减振基座,进、出风口用软管连接。

- (3)对通风设备做隔声处理。如设备通风设备隔声罩;在通风设备机壳内衬只声材料;将通风设备设置在专门的通风设备室内,并设置隔声门、隔声窗或设置其他吸声设施,或在通风设备室内另设值班室等。
 - (4) 通风设备室的进、排气通道采取声措施。
 - (5)将通风设备布置在远离要求安静的房间。

三.及时维护保养,定期检维护,及时更换破损零部件,排除异常,柜罩型吸排油烟机,以创造低噪 声运行条件。

常用机械通风设备和设施

风机 在机械通风系统中空气流动所需的能量由风机供给。常用的风机有离心式和轴流式两种:

离心式风机,风机压头高,噪声小,其中采用机翼形叶片的后弯式风机是一种低噪声高效风机。

轴流式风机,在叶轮直径、转速相同的情况下,风压比离心式低,噪声比离心式高,主要用于系统阻力小的通风系统;主要优点是体积小、安装简便,可以直接装设在墙上或管道内。

通风系统所用的风机按输送介质分为防尘风机、防爆风机、防腐蚀风机等。

整流式吸排油烟机-安徽烟罩-金皖西不锈钢厨房设备(查看)由六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂提供。整流式吸排油烟机-安徽烟罩-金皖西不锈钢厨房设备(查看)是六安市金安区金皖西不锈钢厨房设备厂(www.jwxcy.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张总。