

丁基腻子钢板止水带

产品名称	丁基腻子钢板止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

平流沉淀池橡胶止水带变形缝是水池施工的关键部位,也是水池的薄弱点.在施工时,应高度重视,能成立专门的攻关小组

,从橡胶止水带的选材、成品性能的送检、安装、保护到砼的浇捣各个环节均需专人负责管理.

对具体操作人员的技术交底要详细、透彻.同时,技术措施要得当、有效,才能施工质量。安装时,未硫化丁基橡胶腻子片,要清理池底变形缝范围的积水,余泥及缝内的聚硫密封胶和低发泡聚乙烯板材。用清水洗刷变形缝,必要时用溶剂清理基面。安装灌浆管,用冲击钻钻 <10 的孔(斜角 45°),深为结构厚度 $2/3$ 处,插入灌浆管后用速凝水泥固定灌浆管,缝间间距为 0 mm,特殊部位间距可适当加密,至少为 300 mm,采用隔孔灌浆法灌浆。

橡胶止水带的安装与施工要注意很多方面:(1)使用同型号的橡胶止水带和标准十字交叉件橡胶止水带,接缝易于安装和连接。橡胶止水带的接缝处应尽量保持垂直,避免十字接缝处成锐角,以免给安装、支模及浇筑混凝土造成困难。(2)橡胶止水带应平整地安放在钢筋卡子内,中间的空心放在伸缩缝位置,由上下的模板(木方挖凹槽,上下各一块)压住,外露部分弯折在模板的肋里,以免损坏。(3)在有橡胶止水带处,橡胶止水带与钢筋间必须有足够的空间,以混凝土被合理地填实,围绕着橡胶止水带的混凝土须充分振捣,确保混凝土无气孔、不疏松。

有时地下室底板桩头钢筋是螺纹钢,为了更好的更快捷的安装橡胶止水环,我们也可以选择橡胶止水环内径尺寸稍微比螺纹钢直径稍微大一点的尺寸,这样可以更快进行按橡胶止水环,增快施工进度。因为每个桩头钢筋直径图纸设计不同,遇水膨胀橡胶止水环的规格尺寸也不同,在选择橡胶止水环时,可以联系橡胶止水环厂家进行沟通,以方便准确的选择适合的膨胀止水环产品。衡水恒创的橡胶止水环生产厂家,拥有多的生产经验,真心诚意为大家服务。