

球场丙烯酸地坪

产品名称	球场丙烯酸地坪
公司名称	浙江嘉兴锦辉装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲区秀洲新区京润大厦2121室
联系电话	18857347391

产品详情

随着时代的发展

，人们对地坪漆的认可度也越来

越高，很多学校，公共区域都开始使用丙烯酸地坪漆

。丙烯酸地坪因其保色、保光以及耐热、耐化学品等性能，被各种运动场地广泛应用。

1.试水：首先对全场进行洒水测试，一般一小时后将地面凹陷超过3mm处标记起来。

2.补平：用球场专用沥青，混合石英水这些，将球场凹陷处补平。

3.底层：用球场专用沥青加上石英水这些进行搅拌，然后用橡胶刮耙刮涂,形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层。

4.弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层。

5.粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒刮涂三层，是一种浓厚的100%丙烯酸乳胶。混合有分外遴选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

6.细胶粒层：用丙烯酸细胶粒刮涂二层；用于丙烯酸粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙外观。使用便提供了平滑的优质弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

7.增强层：用丙烯酸添补剂全场涂刮一层以丙烯酸添补剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增长球场强度,进步整个球场面层的品质。干透约需24小时。

8.纹理层：用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加 80-100目石英砂,充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀同等的纹理结果,增长耐磨功能及调节球速。每层干透及养护需24小时。

9.终饰层：用丙烯酸色料全场涂刮一层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使得面层色彩美丽好看，并且对天气和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久。干透及养护约需24小时。纹理层加终饰层共三层色料。

10.划线：用丙烯酸白线漆9# 画标准网球场界线一道按国际标准测量定线,用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地面上,防止毛边,用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。