

# 聚乙烯低发泡填缝材料

产品名称	聚乙烯低发泡填缝材料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

低发泡高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板具有的优点：

### (1) 制作简单：

高压聚乙烯闭孔泡沫板制作只需用剪刀剪裁成所需样式即可，一般工人均可操作，而沥青木板需木工利用木工机械制作，制作完成后需涂敷沥青，所需沥青又需放在容器内加热熬成液体，加热过程中，又产生大量有害气体，造成对周围大气的污染，而聚乙烯闭孔泡沫板就不存在污染情况

### (2) 运输方便：

高压聚乙烯闭孔泡沫板可以折成卷运输，而且重量轻，木材比较笨重，加之\*\*执行林木保护政策，而有些地区根本不盛产木材，木材需从异地调运，增加了木材的运费，引起木材价格上涨，导致沥青木板的价格随之上涨，而同面积聚乙烯闭孔泡沫板要比木材轻许多，所以聚乙烯闭孔泡沫板要比木材运输方便许多。

### (3) 安装方便：

聚乙烯闭孔泡沫板要比沥青木板安装方便，沥青木板表面涂有沥青，安装时容易使衣服上涂有沥青，而沥青不易洗涤，聚乙烯闭孔泡沫板就不存在这种情况，聚乙烯闭孔泡沫板先安装后安装均可，先安装时，只需将聚乙烯闭孔泡沫板紧贴在木模上或钢模上即可，而沥青模板需先安装，在加之沥青木板一般为2-2.5cm，刚性不够，容易变形，用聚乙烯闭孔泡沫板就不存在这种情况。

地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中，也可用作大管径管道的弹性垫层以及渠道的防冻垫层。

聚乙烯闭孔泡沫板L-1100型物理特点密度:密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。吸水性:表面吸水率

低，防渗透性能好。

聚乙烯闭孔泡沫板是一种保温材料，其密度比其他同类板材更小、同时还具有更好的弹性和回复率，因此抗形变能力更高。耐候性也好，能高温不滴淌而低温不断裂。