

青岛扣压接头 扣压接头批发商 力源

产品名称	青岛扣压接头 扣压接头批发商 力源
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

安全措施：为保证胶管总成安全可靠的使用，下列事项特别注意。

- 1、压力：软管规定的工作压力通常情况下不能小于大的系统压力，只有在不常使用的情况下，才允许提高20%；对于使用频繁、经常弯扭者要降低40%。系统的冲击压力若高于软管规定的工作压力，不仅降低液压软管使用寿命，且可能导致人身设备事故。
- 2、温度：流体温度与环境温度，无论是稳定的还是瞬时的，均不得超过软管的耐温极限、温度低于或高于软管的推荐温度，均可降低软管性能，造成软管损坏，从而引起泄漏。
- 3、流体相容性：软管中的流体，青岛扣压接头，应符合产品样本中“用途”中作出的规定，超出规定使用无法保证管子的使用寿命及安全性。
- 4、适当的端部连接：由于螺母连接方便、成本低而被广泛采用，扣压接头批发价格，但振动较大的情况下，要充分考虑到螺母松动问题，采取发兰连接。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，扣压接头批发商，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工多种特殊性能材质的液压管接头。

矿用高压胶管普通来说是指在煤矿液压支架上的胶管。当然，有局部高压胶管不在液压支架上运用。关于液压支架上胶管用量，这点很不起眼，就暂且不算在内了。

下面，我具体引见下矿用高压胶管常用型号。

一，常用的型号：编织高压胶管2-10-40MPA，编织高压胶管2-16-21MPA，用量很大。

二，其他常用型号：

1，编织高压胶管有：编织高压胶管2-13-30MPA，编织高压胶管2-19-18MPA，编织高压胶管2-25-14MPA，编织高压胶管2-32-11MPA，扣压接头厂家，编织高压胶管2-51-8MPA。

2，环绕高压胶管有：环绕高压胶管4-10-70MPA，4-13-60MPA，4-16-55MPA，4-19-46MPA，4-25-35MPA，4-32-32MPA，4-51-20MPA。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

标准及用途

JB1890-77)是由品质优良的高压钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头(JB1891-1900-77)经专用设备扣压而成，用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40oC至+100oC条件下，进行液压动力传递或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。

青岛扣压接头-扣压接头批发商-力源(推荐商家)由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。青岛扣压接头-扣压接头批发商-力源(推荐商家)是力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。