

彩钢岩棉夹芯复合板A枣强彩钢岩棉夹芯复合板厂家

产品名称	彩钢岩棉夹芯复合板A枣强彩钢岩棉夹芯复合板厂家
公司名称	衡水兴建钢结构有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:兴建钢构 型号:950 产地:衡水
公司地址	衡水市桃城区北方工业基地大刘家庄村
联系电话	15803286023

产品详情

彩钢岩棉夹芯复合板@枣强彩钢岩棉夹芯复合板@彩钢岩棉夹芯复合板厂家

彩钢岩棉夹芯复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，有效的提高了工程进度。

岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温熔融加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。

性能介绍

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

产品特性

折叠岩棉特点

- 1、外观质量:表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能:A级不燃
- 3、耐温性:800度。
- 4、吸湿性:>200%

5、容量: 150

6、氧指数:0

7、导热系数:0.04~0.055(w/mk)

折叠特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

彩钢岩棉夹芯复合板:是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。品质特征:

1)隔热保温，导热系数:0.035W/M.K。

(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。

(3)色泽鲜艳，无需表面装饰。

(4)安装灵活快捷，施工周期可缩短40%以上。

适用领域

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

产品特点:

彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材

1.防火性能好:

岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求;

2.彩钢岩棉复合板隔热保温:

导热系数 岩棉0.044w/m.k 导热系数 玻璃棉0.031/m.k;

3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:

不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为10-15年,彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年;

4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压,承载力高:

即可作护围结构,又可作承重结构,一般房屋不用梁柱;

5.彩钢岩棉复合板安装灵活:

夹芯板的宽度为950型

1150型,表面层可压筋和不压筋,长度可按用户要求长度定尺寸生产,施工周期短,综合造价低;

6.彩钢岩棉复合板适用范围:

净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。