

# 马拉松赛道隔离护栏A衡水马拉松赛道隔离护栏厂家

产品名称	马拉松赛道隔离护栏A衡水马拉松赛道隔离护栏厂家
公司名称	安平县柄源丝网制造有限公司
价格	18.00/个
规格参数	尺寸:2000*1200mm 外管直径:32mm 内管直径:22mm
公司地址	安平县工业园区
联系电话	0318-8095566 18812182288

## 产品详情

### 马拉松赛道隔离护栏A衡水马拉松赛道隔离护栏厂家

#### [马拉松赛道隔离护栏](#)

又称为铁护栏、活动铁马、施工铁马、施工护栏、活动围栏、铁马围栏，一般用于施工隔离、道路临时隔离、道路分道隔离以及大型公共场合人群隔离；生产工艺：表面采用烤漆，外观美观高档次，持久耐用。

随着马拉松赛道隔离护栏各地政府相继出台了破墙透景、造绿等环境改造政策，明令禁止砌筑实心围墙，必须采用通透式围墙，所以传统实心围墙将被通透铁马护栏所取代，铁马护栏的市场规模也越来越大，而大量的基础建设、高铁/高速公路、市政道路、港口、码头、桥梁、园林景观、风景艺术景点、主题公园、学校、体育场馆、小区、别墅、楼宇、休闲度假区、开发区、工厂等隔离防护和阳台装饰正在建设和改造当中，铁马护栏的市场被进一步挖掘。

#### [马拉松赛道隔离护栏](#)

一般应用于大型会议或者道路施工或大型活动等公共场所隔离，大家都知道应用范围广泛，颜色一般为乳白色或者黑黄相间，还有红白相间，但是铁马护栏的规格尺寸一般是什么样的呢？很多客户对这儿都不太了解，下面为大家简单介绍一下铁马护栏的一般规格尺寸：

总体尺寸：宽度\*长度=1.2米\*2米

1.主边框管材：直径32MM，壁厚1.5MM-2MM；

内条形管材：直径12MM，壁厚1MM，12根；

内条形孔间隔：145MM

## 赛道隔离铁马护栏

2.主边框管材：直径40MM，壁厚1.5MM-2MM；

内条形管材：直径14mm,壁厚1MM，14根；

内条形孔间隔：115MM；

3.主边框管材：直径40MM，壁厚1.5MM-2MM；

内条形管材：直径14mm,壁厚1MM，12根；

内条形孔间隔：140MM；

我国马拉松赛道隔离护栏每年出口在以二位数增长，这就意味着国外巨大的市场需求。铁马护栏的需求量之大是难以用数字概括，这就需要环保节能、安全可靠，外形新颖、设计美观等多种优良性能的铁马护栏产品来装饰，将给铁马护栏带来了庞大的市场和新的发展机遇。

河北安平县柄源丝网制造有限公司专业生产马拉松赛道隔离护栏、红白色铁马护栏、黄黑铁马护栏、移动式铁马护栏、不锈钢铁马护栏，特殊规格加工定做，欢迎来电咨询！