

不锈钢国标法兰截止阀J41W凯豪品牌

产品名称	不锈钢国标法兰截止阀J41W凯豪品牌
公司名称	凯豪阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯豪 型号:J41W 产地:温州
公司地址	温州市龙湾区经济技术开发区滨海三道12路588号9栋
联系电话	0577-86860758 13868880867

产品详情

产品名称

J41W不锈钢截止阀

产品型号

J41W

公称通径

DN15-400

压力范围

1.6MPa-10.0MPa

阀体材质

不锈钢 (304L/R、 316L/R)

产品概述：

J41W不锈钢截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa，工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

【一】产品特点：

- (1) 结构简单，制造和维修比较方便
- (2) 工作行程小，启闭时间短
- (3) 密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长

【二】执行标准：

- (1) 设计规范：GB/T 12235
- (2) 结构长度：GB/T 12221
- (3) 法兰连接：**/T 79
- (4) 试验与检验：**/T 9002
- (5) 产品标识：GB/T 12220
- (6) 供货规范：**/T 7928

【三】性能参数：

型号

J41H-16C ~ 160C

J41Y-16C ~ 160C

J41W-16P ~ 160P

工作压力 (MPa)

1.6 ~ 16.0

适用温度 ()

425

150

适用介质

水、蒸汽、油品

弱腐蚀性介质

材料

阀体、阀盖

碳素钢

铬镍钛不锈钢

阀杆

铬不锈钢

密封面

堆焊铁基合金

堆焊硬基合金

本体材料

填料

石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

【四】压力试验MPa：

公称压力

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

强度试验

2.4

3.8

6.0

9.6

15.0

24.0

水密封试验

1.8

2.8

4.4

7.4

11.0

18.0

上密封试验

7.04

气密封试验

0.4-0.7