

# 铁氟龙POM铁氟龙POM

产品名称	铁氟龙POM铁氟龙POM
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	250.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

铁氟龙POM铁氟龙POM

铁氟龙POM,POM 500AF

## [POM\(聚甲醛#赛钢\)/500AF/陶氏杜邦](#)

用途：电动工具,汽车部件

特性备注：加工特性：一般等级,添加20% TEFLON3纤维，表面润滑。

产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

重要参数：密度:1.54 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:2.05 % 缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa 弯曲模量:2410 MPa 硬度:118 热变形温度:118

POM美国杜邦100P 注塑级 高粘度 POM美国杜邦111P 坚韧级高粘性，抗水解  
POM美国杜邦100TL 高粘度，加1.5铁氟龙 POM美国杜邦500AF 高粘度，加20铁氟龙  
POM美国杜邦100T 坚韧级 高粘性 POM美国杜邦100AF 加20PTFE(特氟龙)  
POM美国杜邦100ST 超韧级 POM美国杜邦500P 注塑级高粘度 POM美国杜邦900P  
注塑级高粘度 POM美国杜邦1700P 低粘度 尺寸稳定性 POM美国杜邦500CL 注塑级  
耐磨级 POM美国杜邦500T 超韧级 POM美国杜邦107UV 抗紫外线 POM美国杜邦525GR  
增强级 中粘性 POM美国杜邦527UV 抗紫外线 POM美国杜邦570 玻纤增强级 高刚性  
低翘曲 POM美国杜邦588P POM美国杜邦 911P 注塑级

Delrin 500AF 物性表

基本编号

E41938-257635

填料/增强材料  
添加剂

Teflon PTFE, 20% 填料按重量  
润滑剂

特性  
机构评级  
形式  
加工方法  
多点数据

脱模  
润滑  
UL 未评级  
粒子  
注射成型  
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)  
  
Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)  
  
Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)  
  
Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)  
  
Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)