

# 不锈钢电动对夹刀闸阀

产品名称	不锈钢电动对夹刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:304 型号:PZ973H/X/W 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

### 不锈钢电动对夹刀闸阀性能特点

1：超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。2：占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。3：闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4：上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。5：闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

### 不锈钢电动对夹刀闸阀性能参数

公称压力(MPa)	0.66、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4
密封试验(MPa)	0.66、1.1、1.8
工作温度	100
使用介质	纸浆、污水、煤渣、灰渣

### 不锈钢电动对夹刀闸阀零件材料

体盖	不锈钢、碳钢、灰铸钢
闸板	碳钢、不锈钢
阀杆	不锈钢
密封面	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### 不锈钢电动对夹刀闸阀主要连接尺寸

公称压力PN(MPa)	公称通径DN(mm)	尺寸(mm)									
		L	D1	D2	D	b	n-d	N-M	f	H	
1.0	50	65	165	125	95	14	2-18	2-M16	3	370	
	65	185	145	118	15	460	64				
	80	70	200	160	132	4-18	4-M16	590	72		
	100	220	180	156	16	780	DZ20	0.37	84		
	150	80	285	240	211	4-22	4-M20	980	90		
	200	340	295	266	18	1033	DZ30	300	0.55	120	
	250	86	395	350	320	6-22	6-M20	1080	208		
	300	92	445	400	8-22	1170	232				
350	505	428	10-22	1250							