

医用钢质墙板 钢质复合墙板 钢质墙板厂家

产品名称	医用钢质墙板 钢质复合墙板 钢质墙板厂家
公司名称	山东环林建材有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:环林 型号:可定制加工 产地:济南
公司地址	济南市天桥区清河北路西段路北尚北一号第2号 商铺
联系电话	0531-59615665 15850681798

产品详情

医用钢质护墙板在新建医院得到广泛运用，很多设计师在设计的时候对产品的性能可能也不是太了解，客户在选择的时候也存在很多疑问，我们该如何选择合适的医用护墙板呢？

- 1、了解厂家资质及相关情况；
- 2、了解烤漆钢板的生产工艺流程，正常的生产工艺流程是，钢板先柔性加工成型-喷涂前处理-高压静电烤漆-与背衬材料复合；
- 3、选择适合的表面钢板材料类型及厚度，标准的医用烤漆钢板，钢板基材采用热熔镀锌钢板，钢板厚度0.6~0.8mm，
- 4、表面喷涂工艺，推荐采用阿克苏、老虎粉末，能保证10年以上油漆基本不会变色，油漆强度和平整度也非常好；
- 5、背衬材料可选择石膏板、瓦楞板、石膏板加专用防潮铝膜；
- 5、钢板的平整度、光泽度、强度、涂层厚度等
 - a、背衬瓦楞板优势；瓦楞板防潮、质量轻，；缺点：隔音性能差、防火性能差，抗撞击性能差；
 - b、背衬石膏板优点：防火性能好，隔音性能好、抗撞击性能好，不足点：重量比瓦楞的重，防潮性能稍差；
 - c、背衬石膏板加覆专用铝箔膜优点：防潮抗氧化性能好、防火性能好，抗撞击性能好，隔音性能好，不

足点：重量比瓦楞的重，但是对于建筑负荷来说，这个才15KG/平米；

综合上述的情况，结合现场的实际情况，选择合适的医用烤漆钢板，避免购买到预涂彩钢板系列，给医院造成不必要的损失。