

医疗门 医疗钢质门厂家 品牌招商

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 医疗门 医疗钢质门厂家 品牌招商 |
| 公司名称 | 山东环林建材有限公司 |
| 价格 | 1.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:环林 |
| 公司地址 | 济南市天桥区清河北路西段路北尚北一第2号 商铺 |
| 联系电话 | 0531-59615665 15850681798 |

产品详情

医疗钢质门又叫病房钢质门、医用钢质门，主要用于医院建设，近几年的医院建设，逐渐取代木门系列，医用钢质主要是持久保新、美观、耐用；那么我们该如何选择医疗钢质门呢？

目前市场的情况是不管是否达到要求，只要是钢板做的门，都叫医用钢质门，价格也是相差几倍，给医院建设带来了非常大的隐患，那么我们该如何选择呢？

首先我们需要了解下医用钢质门的技术规范：

- 1、门框：门框结构一体折弯成型，表面无任何焊接点，对角90度连接技术，带R型槽设计保证门框的一体和稳固性。门框材料选用厚度 1.5mm优质热镀锌钢板，表面烤漆工艺。
- 2、门框三边与门扇接触位置处需配置橡胶密封条，以降噪和增加气密性,采用可拆卸镶嵌式密封条，便于后期的维护清洗，门头亮窗比例为透明6mm钢化玻璃。
- 3、门框厚度可以根据墙体的厚度定制，从而有效保证与装饰单位及墙体的整体效果。门框与墙体之间采用钢筋焊接的连接方式。
- 4、门扇厚度为40mm，门扇面板结构采用咬合防开裂结构，门扇表面及四周无焊点、铆钉、螺丝；门扇、门头板材料选用厚度 0.8mm镀锌钢板，表面材质为镀锌钢板烤漆工艺。内部采用优质的纸蜂窝，纸蜂窝板与钢板充分粘接，保证门板强度，敲击无空鼓声音。
- 5、根据房间功能，门板上配置玻璃视窗（200*1000）mm，玻璃框为铝合金表面与门扇相同的粉末喷涂；其中玻璃视窗选用6mm钢化玻璃，采用铝合金玻璃压条，正面45°拼接,两侧无螺丝。
- 66、锁具：与门配套，采用知名品牌的304不锈钢材质把手和面板；质量保证下，开启次数应不少于30万次。铰链：采用304不锈钢蝶形铰链；考虑到降低开关门的噪声，铰链为高级润滑，长久开关无噪声，每

门配3付铰链。

7、门框、视窗框表面均采用进口品牌奥地利“老虎”静电粉末喷涂，表面涂层细腻、平整具有高强度耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性并且易清洁。涂层厚度大于或等于60丝，颜色根据要求选用，价格不变。

结合上面的情况，我们就明白该如何选择了，首先了解钢板材质，生产工艺、五金配套、售后服务等情况。