

# 昭平县彩色硬化地坪，三江县防腐地坪漆

产品名称	昭平县彩色硬化地坪，三江县防腐地坪漆
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:圣索尔 型号:02 产地:广东
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

## 产品详情

硬化型水泥地坪称之为彩色硬化地坪或者水泥固化地坪，是采用德立固自主研发的新地坪水料，通过打磨机压渗封堵水泥地坪毛孔，形成高强高硬聚晶硅化层，阻隔空气中的氧化物对水泥地坪的侵蚀，抑制水泥地坪中的钙镁离子析出并稳定地坪的内部分子结构，达到地坪内部密实改性的目的，从根本上确保地坪不再起尘起砂。彩色硬化地坪彩色硬化地坪工艺流程 1、表面处理：使用加装圆盘的机械镗均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；第一次撒材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机。2、进行打磨处理：刮尺找平：用6米刮尺均匀地硬化耐磨材料沿横、纵方向括抹并粗略找平；第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布（在经过第一次已打磨的耐磨材料表面），用抹平机再次打磨处理；3、表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；4、基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止水份的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。公司主营：昭平县港南区彩色硬化地坪、昭平县东兰县防静电地坪漆、昭平县武鸣区环氧耐磨地坪漆、昭平县罗城县水泥密封固化剂、昭平县马山县彩色硬化地坪、昭平县上林县停车场固化地坪、昭平县武宣县复古固化地坪、昭平县象山区彩色硬化地坪、昭平县兴宾区环氧复古地坪漆、昭平县隆林县防腐地坪漆适用范围：通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面