

水泥固化剂地坪漆 昌运建筑 固化剂地坪

产品名称	水泥固化剂地坪漆 昌运建筑 固化剂地坪
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，水泥固化剂地坪漆，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好。

固化剂地坪施工注意事项：

1、固化剂地坪前期粗磨特别重要 前期粗磨主要起到一个找平（影响地面反光均匀度），打开地面毛细孔。磨片要严格按照顺序打磨，严禁跳号。顺序打磨主要是进一步让地面更加细腻，同时消除前一个目数磨片在打磨时留下的磨片划痕。

2、上固化剂地坪材料 清洁地面，并观察地面有无划痕，如有则需要返工（防止泥浆敷着在地面，形成色差并堵塞地面毛细孔，影响材料渗透），并晾干地面（增加材料渗透率）。按照材料厂家要求按比例兑水，以及保持整个地面湿润时间（期间可以加水拖匀）。观察地面提升强度（钥匙之类不留下划痕，可以进一步施工）。 3、材料之后打磨 需带水打磨，并及时清理地面泥浆。可增加打磨次数，水泥固化剂地坪，和交叉打磨。防止残留固化剂材料敷着在地面。酸性粉的剂残留材料呈现白色颗粒状或白色雾状，碱性材料呈现白色或淡黄色胶状。均影响地面观感。观察地面有无划痕和是否有一定亮度，以及用手抚摸地面感受地面细腻度和摩擦力。

4、按磨片顺序进一步抛光地面 此时可以干抛，增加地面亮度以及加快施工速度。

5、如有需要，可喷洒抛光液 使用高速抛光机带抛光垫进行抛光。

目前抛光垫分为：含金刚石粉末的兽毛垫、兽毛垫、青垫、百洁垫。抛光效果依次降低。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑工程！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

固化剂地坪的施工注意事项：

(1) 使用喷水壶将材料均匀洒在地面，并让地面保持湿润，三十分钟后，车间固化剂地坪，可以使用长毛推刷反复推动地面，目的是让材料更好的吸收，注意长毛刷的硬度要适中。

(2) 当混凝土密封固化剂变得滑稠时，便可用水喷洒地面，联合长毛推刷一起使用，让多余的材料完全渗透入地里。

(3) 当材料再一次变得滑稠时就可以用水冲洗整个地面了，同时用长毛推刷来回推动使粘稠物浮起，待地面干后将表面的污物清理干净。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑工程！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围！

密封固化剂首要能增强地上的外表硬度和耐磨功能；进步混凝土上的抗压强度；紧缩混凝土毛细孔，固化剂地坪，有用抑制外界污染物进入混凝土；能抵抗氯化物及其他化学物质的腐蚀；和底层混凝土中的物质发生反响在其毛孔中构成一种胶体；密封混凝土，增强其密度；有较高的抗渗性和抵挡油脂的功能；处理后的地上会呈现大理石般的光泽，运用越久光洁度越好。

水泥固化剂地坪漆-昌运建筑(在线咨询)-固化剂地坪由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。“固化剂地坪/水泥地面硬化剂/混凝土固化剂”就选天津昌运建筑装饰工程有限公司(www.tjcy168.com)，公司位于：天津自贸试验区中心大道华盈大厦，多年来，昌运建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：解工

。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌运建筑期待成为您的长期合作伙伴！