

厨房排烟负压风机 辽宁排烟风机 冠畅空调

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 厨房排烟负压风机 辽宁排烟风机 冠畅空调 |
| 公司名称 | 德州冠畅空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省武城鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 15865927181 |

产品详情

HTF型轴流式排烟风机的参数有没有，我们有！

HTF型轴流式排烟风机：

机号：4#-15# 风量：2300-93800m³/h 全压：102-819Pa

特点：轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。

应用：高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

排烟风机的选用要点：

冠畅空调王总教给您如何进行选择排烟风机（一）：

排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。

排烟通风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：

轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。

离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。

选择好的轴流排烟风机最需要注意的地方是哪里？你知道吗？

1. 轴流排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。
2. 轴流排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。
3. 轴流排烟通风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，

轴流排烟风机安装维护：

厨房风机是厨房不可缺少的关键设备,建议尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。

厨房风机由于长时间在高温、潮湿、油烟气体中工作。定期维护是不可缺少的工作。

故障点：

- 1、 叶轮沾满油污导致叶片弧度、角度变形,风量全压参数显著下降,达不到排烟要求。
- 2、 叶轮沾上油污导致叶轮失去的平衡、加大震动、损坏轴承。
- 3、 恶劣环境下零部件容易锈蚀,损坏风机。