

河南建筑工地劳务实名制 住建局数据对接

产品名称	河南建筑工地劳务实名制 住建局数据对接
公司名称	郑州王牌光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路62号A座2406号
联系电话	037163602680 18530018610

产品详情

随着建筑行业管理信息化的推进，越来越多的建设企业开始使用系统化的思维进行管理，但是也面临着不少的管理难点。在这样的背景下，施工现场的工地管理从最基本的实名制劳务人员管理入手，以人为本，配合门禁考勤功能，管理好现场的劳务工作，保障建筑三级安全教育，提高现场工程效率，从而确保建筑企业的稳步发展。

实名制的目的 推行建筑劳务人员实名制管理的目的是动态监管工程建设项目施工现场劳务用工情况，提高建筑业企业建筑劳务人员管理水平，防范建筑劳务人员工资纠纷，保障建筑劳务人员合法权益，构建有利于形成建筑产业工人队伍的长效机制，促进建筑工程质量安全水平的提高和建筑业的健康发展。
实名制的内容 将实名制劳务管理系统建设成一个综合性的劳务管理平台，对工程建设项目施工现场劳务作业人员实行有效身份实名管理，集成和利用门禁技术、通道闸管理技术、视频监控技术、实名显示技术、劳务考评、劳务通道流量统计等科技手段运用到建筑领域，服务于建筑行业。前端采集数据可以实时上传至总公司、分公司、项目部，达到信息资源共享，动态监管施工现场劳务作业人员在施工现场的所有生产活动情况。实名制管理的主要内容是每个现场人员都做到：个人身份证明、个人执业注册证或上岗证件、个人工作业绩、个人劳动合同或聘用合同、个人历史录用情况、依法登记的其他有关个人身份基本信息情况，保证名副其实、人证相符、身份确凿、信息真实。

在建筑工地实名制闸机的选型方面，有以下几种选择：

三辊闸，翼闸，摆闸（防撞），全高十字转闸

其中三辊闸成本最低，防尾随能力强；

翼闸反应速度快，通过率最高；

摆闸通常用于有非机动车或者推车经常出入的场合，通道宽度最宽可做到1.4米；

全高十字转闸高度在2.4米左右，防护效果最佳，完全杜绝了翻越的可能性。

