

# 汽车起重机价格 汽车起重机 星志重工

产品名称	汽车起重机价格 汽车起重机 星志重工
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

## 产品详情

### 汽车起重机作业前事项

### 汽车起重机作业前事项

- 1、大型起重吊装作业前应详细勘察现场，按照工程特点及作业环境编制专项方案，并经企业技术负责人审批，其内容包括:现场环境及措施、工程概况及施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳信索具的设计选用、地耐力及道路的要求、构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等。
- 2、起重机械进入现场后经检查验收，重新组装的起重机械应按规定进行试运转，包括静载、动载试验，并对各种安全装置进行灵敏可靠度的测试。扒杆按方案组装后应经试吊检验，确认符合要求方可使用。
- 3、汽车式起重机除按规定进行定期的维修保养外，还应每年定期进行运转试验，包括额定荷载、超载试验，检验其机械性能、结构变形及负荷能力，达不到规定时，应减载使用。

### 如何查看汽车起重机钢丝绳

#### 如何查看汽车起重机钢丝绳

在汽车起重机的吊装作业中钢丝绳时吊装作业不容许出毛病的，它承载了货物的全部重量，是我们能否顺畅作业的确保。所以，汽车起重机厂家直销，必定要做好汽车起重机钢丝绳的保养作业，了解它作业时要注意的事项。

#### 一、具体操作：

- 1.汽车起重机起升机构的钢丝绳至少每周查看一次，汽车起重机型号，其他有工作的钢丝绳至少每月查看一次，并要具体填写钢丝绳状况报告，注上日期并签字，装入设备档案备检
- 2.汽车起重机停置或储藏而使所有钢丝绳闲置一个月或一个月以上时，在从头运用曾经，应进行一次完全查看
- 3.起升机构宜选用多股不旋转钢丝绳。作业过程中应有防止钢丝绳打扭的设备或办法。不准运用编结接长的钢丝绳
- 4.钢丝绳在卷筒上摆放应规整，无跳槽、乱卷现象，尾端固定牢靠，并确保吊钩处于低方位时，卷筒上有不少于两圈的安全圈
- 5.用绳卡衔接时，应满足下表要求，并确保衔接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%。绳卡间距不该小于钢丝绳直径的6倍，绳卡压板置于钢丝绳长边一侧，把钢丝绳压偏三分之一，制止正反交织装置。钢丝绳短边伸出量不该小于150毫米，并用细铅丝环绕固定
- 6.为了确保安全，汽车起重机价格，当钢丝绳一个捻距内外层钢丝折断数目达到钢丝数的必定比例时，钢丝绳应作废。钢丝绳作废标准是：交绕钢丝绳断丝数达总丝数10%时，钢丝绳应作废。核算时每根粗钢丝按1.7根核算、当有一股折断时，应予作废。外层钢丝直径磨损达40%或绳径磨损减小达15%时应予作废。

#### 汽车起重机使用注意事项

- 1、工作边沿无维护设施或维护高度低于800mm的，必须设置防护主设施;水平工作面防护栏杆高度为1.2 m，防护栏杆用安全立网封闭，或在栏杆底部设置高度不低于180mm的挡脚板。
- 2、在孔与洞口边的高处作业必须设置防护设施，包括因施工工艺形成的深度在2m及以上的桩孔边、沟槽边和因安装设备、管道预留的洞口边等。
- 3、较小的洞口，应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移位;较大的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外，还应在洞口四周设置防护栏杆。
- 4、墙面处的竖向洞口(如电梯井口、管道井口)，除应在井口处设防护栏杆或固定栅门外，井道内应每隔10m设一道平网。
- 5、梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施，汽车起重机，上端应有固定措施，折梯使用时，应有可靠的拉撑措施。

汽车起重机价格-汽车起重机-星志重工由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)为客户提供“吊车,泵车,搅拌车,随车吊,吊篮”等业务，公司拥有“星志重工”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏总。

