

DKFXRS-17 空气能热泵热水器

产品名称	DKFXRS-17 空气能热泵热水器
公司名称	温州康都机电有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:江苏天舒 型号:DKFXRS-17 安装方式:卧式
公司地址	中国 浙江 温州市 沿江中路1幢107-108号 (江滨中路高田路口)
联系电话	86 0577 89889139 13757739900

产品详情

品牌	江苏天舒	型号	DKFXRS-17
安装方式	卧式	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380 (V)
温度范围	55 ()	耗电量	1吨热水10度电
加热时间	2-5小时		

江苏天舒电器有限公司座落于南通市经济技术开发区，是一家以热能科技产品为核心产业的高新技术企业。公司致力于开发各种高效节能的热泵热水机、空调及其它节能热水设备。公司拥有行业首个热泵产品研究所、行业首个国家级热泵产品专业实验室、先进的热泵柔性生产线。公司已全面通过iso9001质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证、3c认证、国家重点新产品、同时获得了全国工业产品生产许可证，拥有了生产大型热泵机组的资质和条件。

主要适用场合安装更方便、运行更环保,天舒热泵机组可以安装在室外空地、阳台、大型停车库、设备层等处，不需专门的设备房。无废水、废渣、废热、废气排放，不会对大气和环境产生任何污染。主要用于宾馆、桑拿洗浴中心、学校、工矿职工洗浴、企事业单位等。

现产品型号			dkfxrs-17
原产品型号			krs-400/g-b01
普通型	额定输入功率	w	4900
	额定制热量	w	21000
名义1工况	额定电流	a	9.9/8.5/7.9
	额定输入功率	w	4800
低温型	额定制热量	w	16500
	额定电流	a	9.6/8.1/7.4
电源			380v/3n ~ /50hz

最大输入功率/电流	w/a	7300/12.5	
额定循环水流量	l/h	3700	
机组进出水口压差	kpa	35	
制冷剂型号	kg	r22	
最高出水温度		55	
名义1制热量(40℃温升)	l/h	450	
外形尺寸(长*宽*高)	mm	770×810×1000	
防水等级		ipx4	
防触电保护类型		i	
机组噪声		db(a)	
		56	
循环水管	管径	dn32	
	管口连接	丝接	
机器重量(约)		kg	
		200	
压缩机	型式	全封闭涡旋式	
	功率	w	
	品牌	知名品牌	
	启动方式	直接启动	
冷凝器 (加热器)	型式	高效套管式换热器	
	数量	只	
		1	
蒸发器	接口	mm	
			dn32/内丝
风机	型式	亲水铝箔套铜管	
	数量	片	
		1	
冷媒	电机功率	w	
	个数	只	
			200
			1
冷媒	冷媒名称		
	系统数量	个	
	节流方式		
	充注量	kg	
		r22	
		1	
		热力膨胀阀	
		2.9	
控制器		单片机控制	
安全保护类型		高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电流、逆缺相、漏电等保护	
标准附件		安装使用说明、保修卡、合格证	

注：1、普通型名义工况：环境干球温度20℃，湿球温度15℃，初始水温15℃，终止水温55℃。

2、低温型名义工况：环境干球温度7℃，湿球温度6℃，初始水温9℃，终止水温55℃。

3、最大负荷工况：环境干球温度43℃，湿球温度26℃，进水水温55℃。

执行gb/t 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准