

# 有机膨润土 河南膨润土 专业从事膨润土批发

产品名称	有机膨润土 河南膨润土 专业从事膨润土批发
公司名称	襄阳白石山白土有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区峪山镇欢庆路65号
联系电话	13995733559 13995733559

## 产品详情

### 天然漂白土

即天然产出的本身就具有漂白性能的白土，是以蒙脱石、钠长石、石英为主要组分的白色、白灰色粘土，有机膨润土，是膨润土的一种。

主要是玻璃质火山岩分解后的产物，它吸水后不膨胀、悬浮液的pH值为弱酸性与碱性膨润土相区别；其漂白性能比活性白土差。颜色一般有淡黄色、绿白色、灰色、橄榄色、褐色、奶白色、桃红色、蓝色等。纯白色的很少。密度 $2.7-2.9\text{g/cm}^3$ 。视密度由于多孔性关系而常常较低。化学成分和普通粘土差不多，主要化学成分是三氧化二铝、二氧化硅、水及少量铁、镁、钙等。无可塑性，有较高吸附性。因含大量含水硅酸，对石蕊呈酸性。水中易裂解，含水量很大。一般细度越细则脱色力越高。

在勘探阶段进行质量评价时，需测定其漂白性能、酸度、过滤性能、吸油量等项目

### 膨润土的造浆性

造浆率是膨润土颗粒在水中分散形成悬浮液，并且这种悬浮液的表现粘度为 $15 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$ 时每吨膨润土造浆的立方数是衡量膨润土质量的一项重要指标，一般钠质膨润土的造浆性能比钙质膨润土要好。计其选浆率公式是：

造浆率 ( $\text{m}^3/\text{t}$ ) = 水的体积 (mL) / 土的质量 (g) + 1 / 土的密度 一般在测试表现粘度时配制表现粘度在 $10-25 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$  范围内三杯泥浆，经过搅拌静止放置16h，再搅拌，膨润土厂，测试粘度，河南膨润土，然后在单对数坐标纸上标出三点的位置，膨润土的作用，进行连线，在坐标上求出表现粘度为 $15 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$ 时的加土量。

有机改性法指采用不同的有机季铵盐对膨润土进行改性的方法。有机季铵盐通过离子交换作用与膨润土钠或

钙离子反应，从而将有机成分引入膨润土，使得膨润土从亲水疏油性变成亲油疏水性。李振兴等〔6〕使用十六

烷基三化铵对膨润土进行改性，制得有机改性膨润土，并利用其吸附直接黑染料，分析结果表明，膨润土

经有机改性后，疏水性增强，改性剂进入膨润土层间，膨润土层间距增大。

有机膨润土-河南膨润土-专业从事膨润土批发(查看)由襄阳白石山白土有限公司提供。有机膨润土-河南膨润土-专业从事膨润土批发(查看)是襄阳白石山白土有限公司(www.bssprt.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邴经理。