销售天舒KRS-220/G-A01空气能热泵热水器

产品名称	销售天舒KRS-220/G-A01空气能热泵热水器
公司名称	温州康都机电有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:江苏天舒 型号:DKFXRS-9Ⅱ01 安装方式:挂式
公司地址	中国 浙江 温州市 沿江中路1幢107-108号（江滨中路高田路口））
联系电话	86 0577 89889139 13757739900

产品详情

品牌	江苏天舒	型号	DKFXRS-9Ⅱ01
安装方式	挂式	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220（V）
温度范围	55（℃）	耗电量	1吨水耗电10度
加热时间	2-5小时		

江苏天舒电器有限公司座落于南通市经济技术开发区，是一家以热能科技产品为核心产业的高新技术企业。公司致力于开发各种高效节能的热泵热水机、空调及其它节能热水设备。 公司拥有行业首个热泵产品研究所、行业首个国家级热泵产品专业实验室、先进的热泵柔性生产线。公司已全面通过iso9001质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证、3c认证、国家重点新产品、同时获得了全国工业产品生产许可证，拥有了生产大型热泵机组的资质和条件。

合理配置 性价比更高

根据小水量需求，内部配置结构更为经济合理，采用大规模化生产，成本更低，性价比更高。

灵活安装 尽享生活美

该机型结构紧凑，便于安装，不占用大空间，对于一些美容美发，小型健身馆或家庭，如果通风条件差，或无安装位置，则可以像家用分体空调一样****墙面。

低噪音“ 静 ”在其中

机器运行噪音更低，使您享受高品质的生活，还您舒适、安静的自由空间。

自由配比 惬意随心动

采用小型商用机作为一般别墅、小型美容美发厅及小型健身馆等用水量不大的场所，可根据自身需要，灵活配比水箱大小，最大限度满足用热水需求；同时有利于解决目前家用热泵水箱构造及技术上存在的弊端，省钱省心。

主要适用场合

适用于产热水量不是很大的小型招待所、旅馆、美容美发、小型健身馆、别墅、家庭等。

现产品型号			dkfxrs-9ⅱ01
原产品型号			krs-220/g-a01
普通型	额定输入功率	w	2450
	额定制热量	w	10500
名义1工况	额定电流	a	13
低温型	额定输入功率	w	2400
	额定制热量	w	8600
名义工况	额定电流	a	12.5
电源			220v/1n～/50hz
最大输入功率/电流		w/a	3200/17
额定循环水流量		l/h	-
机组进出水口压差		kpa	-
制冷剂型号		kg	r22
最高出水温度		℃	60
名义1制热水量（40℃温升）		l/h	225
外形尺寸（长*宽*高）		mm	860×310×730
防水等级			ipx4
防触电保护类型			i
机组噪声		db(a)	55
接管尺寸	气管	mm	φ15.88
	液管	mm	φ9.52
机器重量（约）		kg	61
压缩机	型式		全封闭转子式
	功率	w	2360
	品牌		知名品牌
	启动方式		直接启动
冷凝器	型式		高效铜盘管（置于水箱内部）
	数量	只	1
(加热器)	接口	mm	气φ15.88液φ12.7
蒸发器	型式		亲水铝箔套铜管
	数量	片	1
风机	电机功率	w	60
	个数	只	1
冷媒	冷媒名称		r22
	系统数量	个	1
	节流方式		毛细管
	充注量	kg	2.6
控制器			单片机控制
安全保护类型			高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电

		流、逆缺相、漏电等保护
标准附件		安装使用说明、保修卡、合格证

注：1、普通型名义工况：环境干球温度20°C，湿球温度15°C，初始水温15°C，终止水温55°C。

2、低温型名义工况：环境干球温度7°C，湿球温度6°C，初始水温9°C，终止水温55°C。

3、最大负荷工况：环境干球温度43°C，湿球温度26°C，进水水温55°C。

执行gb/t 21362-2008 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准