销售DKFXRS-33 空气源热泵水器

产品名称	销售DKFXRS-33 空气源热泵水器
公司名称	温州康都机电有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:江苏天舒 型号:DKFXRS-33 安装方式:卧式
公司地址	中国 浙江 温州市 沿江中路1幢107-108号(江滨中路高田路口))
联系电话	86 0577 89889139 13757739900

产品详情

品牌 江苏天舒 型목 **DKFXRS-33** 安装方式 **た**相 容量 150L以上 最大加热功率 2000W以上 控制方式 智能控制 价格范围 4000以上 电源电压 380 (V)

温度范围 55() 耗电量 1吨热水耗电10度电,1度

电在家泡温泉

加热时间 2-5小时

江苏天舒电器有限公司座落于南通市经济技术开发区,是一家以热能科技产品为核心产业的高新技术企业。公司致力于开发各种高效节能的热泵热水机、空调及其它节能热水设备。公司拥有行业首个热泵产品研究所、行业首个国家级热泵产品专业实验室、先进的热泵柔性生产线。公司已全面通过iso9001质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证、3c认证、国家重点新产品、同时获得了全国工业产品生产许可证,拥有了生产大型热泵机组的资质和条件。

主要适用场合安装更方便、运行更环保,天舒热泵机组可以安装在室外空地、阳台、大型停车库、设备层等处,不需专门的设备房。无废水、废渣、废热、废气排放,不会对大气和环境产生任何污染。 主要用于宾馆、桑拿洗浴中心、学校、工矿职工洗浴、企事业单位等。

现产品型号			dkfxrs-33
	原产品型号		krs-850/g-b01
普通型	额定输入功率	W	9800
	额定制热量	W	42000
名义1工况	额定电流	а	18.9/17.5/16.8
低温型	额定输入功率	W	9500
	额定制热量	W	33000
名义工况	额定电流	а	18.2/16.2/14.8

电源 电源			380v/3n ~ /50hz
最大输入功率/电流		w/a	14650/25
额定循环水流量		l/h	7500
机组进	机组进出水口压差		40
制》	制冷剂型号		r22
最高	最高出水温度		60
名义1制热水量(40 温升)		l/h	900
外形尺寸(长*宽*高)		mm	1260 × 950 × 1400
防水等级			ipx4
[3	防触电保护类型		i
机	机组噪声		58
循环	管径	, ,	dn50
	管口连接		丝接
水管			
机器	机器重量(约)		500
压缩机	型式		全封闭涡旋式
	功率	W	4600 × 2
	品牌		知名品牌
	启动方式		直接启动
冷凝器	型式		高效套管式换热器
	数量	只	1
(加热器)	接口	mm	dn50/内丝
蒸发器	型式		亲水铝箔套铜管
	数量	片	2
风机	电机功率	W	750
	个数	只	1
冷媒	冷媒名称		r22
	系统数量	个	2
	节流方式		热力膨胀阀
	充注量	kg	2.7 × 2
控制器			单片机控制
安全保护类型			高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电
			流、逆缺相、漏电等保护
标准附件			安装使用说明、保修卡、合格证

注:1、普通型名义工况:环境干球温度20 ,湿球温度15 ,初始水温15 ,终止水温55 。

- 2、低温型名义工况:环境干球温度7 ,湿球温度6 ,初始水温9 ,终止水温55 。
- 3、最大负荷工况:环境干球温度43 ,湿球温度26 ,进水水温55 。

执行gb/t 21362-2008 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标