

# 日照飞劲紧固件公司 双头地脚螺栓 扬州地脚螺栓

产品名称	日照飞劲紧固件公司 双头地脚螺栓 扬州地脚螺栓
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉口东侧
联系电话	15315972386

## 产品详情

### 地脚螺栓在基础内松动的处理

在近拧紧地脚螺栓时，可能将螺栓拔活，此时应先螺栓调整至原位置，并将螺栓周围的基础铲出足够的位置，地脚螺栓供应商，然后在螺栓上焊纵横两个U形钢筋，最后用水将坑内清洗干净并灌浆，待混凝土凝固到设计强度后再拧紧螺母。

日照市飞劲紧固件有限公司专业生产加工螺栓、地脚螺栓，双头螺栓等紧固件，产品质量好，价格便宜欢迎选购。

地脚螺栓、塔吊地脚螺栓、地脚螺丝、山东地脚螺栓

对拉螺栓是双丝头螺栓用于混凝土防水外墙时，螺杆中间焊接止水环，模板拆除后，螺栓两端在墙面处切断，双头地脚螺栓，并做上水防腐处理;非防水部位的一般对拉螺栓，只用于加固模板用，安装前外套塑料管，拆除模板时，扬州地脚螺栓，一起抽出来，循环使用。受力不同，地脚螺栓加工，预埋件是钢板和钢筋制作的，螺栓是紧固件。

对拉地脚螺栓是预埋的安装方式主要就是依据以上的方面来参考。预埋铁件一部分埋入混凝土中起到锚固定位作用，露出来的剩余部分用来联结混凝土的附属结构，如支座、支架、步行板、伸缩缝或混凝土的二次联结设施等。预埋铁件可以是型钢焊接结构，也常见铸钢结构。个别也有铜、塑料等其他材料制品，那就只能称为预埋件了。完全隐蔽于混凝土结构中的一般不能称为预埋件。

## 直埋地脚螺栓的优缺点

直埋地脚螺栓的优点是让混凝土可以一次浇筑成型，并且混凝土强度均匀、整体性强、抗剪强度高；其缺点就是螺栓无固定支撑点，假设地脚螺栓定位出现偏差，后面调整相当麻烦。

## 后埋地脚螺栓的优缺点

后埋地脚螺栓的优点：螺栓有固定可靠的支撑点，前提条件基础混凝土达到一定的强度，这样效果就是定位准确，不容易出现误差；其缺点就是预留孔洞部分混凝土浇筑后硬化收缩，很容易与原混凝土之间产生裂缝，降低了整体的抗剪强度，使结构的整体耐久性受到影响。

日照飞劲紧固件公司(图)-双头地脚螺栓-扬州地脚螺栓由日照市飞劲紧固件有限公司提供。日照飞劲紧固件公司(图)-双头地脚螺栓-扬州地脚螺栓是日照市飞劲紧固件有限公司（[rzfeijin.tz1288.com](http://rzfeijin.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张连飞。同时本公司（[www.sdfjls.com](http://www.sdfjls.com)）还是专业从事U型螺栓，不锈钢u型螺栓，u型螺栓的厂家，欢迎来电咨询。