

白铁烟管 诚运力通 新洲区白铁

产品名称	白铁烟管 诚运力通 新洲区白铁
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

产品详情

风管安装应注意的问题：1、 风管采用无法兰连接时，接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施。风管连接两平面应平直，白铁烟管，不得错位及扭曲。 2、 安装在支架上的圆形风管应设托座。 3、 风管穿出屋面外应设置防雨罩。 4、 输送易产生冷凝水的风管，应按设计要求的坡度安装。风管底部不能有纵向接缝，如有接缝应用密封处理。 5、 钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺应气流方向，新洲区白铁，风管与风道结合面必须进行密封处理。 6、 保温风管的支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。 7、 送风管和与总管采用垂直插接时，接口处应设置导风调节装置。

越来越多的大楼普遍采用中央空调系统对室内空气的温度、相对湿度、气流速度等进行有效的调节，来满足人们对室内工作环境的要求。但由于中央空调通风管道系统不能得到及时清洗而引起的空气污染已越来越引起人们的高度重视，人们在迫切要求提高生活质量的同时，要求提高工作、居住、场所及其他公共场所的环境质量（特别是空气质量）的呼声也越来越急切，因为这直接关系到他们的身心健康。

风管，是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。

通风管是中空的用于通风的管材，多为圆形或方形。通风管制作与安装所用板材、型材以及其它主要成品材料，白铁排烟管道，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

白铁烟管-诚运力通-新洲区白铁由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。白铁烟管-诚运力通-新洲区白铁是武汉诚运力通通风管道工程有限公司(www.whcylt.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:周经理。同时本公司(www.paiyanxt.com)还是专业从事排烟系统,厨房排烟系统,酒店排烟系统的厂家,欢迎来电咨询。