

# 电子显示屏批发 旺津达 内蒙电子显示屏

产品名称	电子显示屏批发 旺津达 内蒙电子显示屏
公司名称	沈阳旺津达金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区北三西路10-1号
联系电话	18640078698

## 产品详情

显示屏箱体设计时，有几点需注意：1、排气孔应设置在靠近箱体的上侧。进气孔应设置在箱体下侧，但不要过低，以免污物和水进入安装在地面的箱体内。2、设计时应使自然对流有助于强迫对流。空气应自箱体下方向上方循环，电子显示屏价格，应采用专用的进气孔或排气孔。应使冷却空气从发热电子零部件中流过，同时需防止气流短路。进气孔、出气处需设置过滤网，以防杂物进入箱体。3、设计时需确保进气口与排气口远离。要避免重复使用冷却空气。

发热电子零部件与冷风的热交换面积，电子显示屏厂家，发热电子零部件与冷风的温度差，电子显示屏批发，直接影响散热效果。这就涉及进入LED显示屏箱体的风量大小设计，风道的设计。通风管道设计时，尽量采用直管道输送空气，避免采用急剧拐弯和弯曲的管道。通风管道应避免骤然扩展或骤然收缩。扩展的张角不要超过 $20^{\circ}$ ，内蒙电子显示屏，收缩的锥角不要大于 $60^{\circ}$ 。通风管道应尽量密封，所有搭接都应顺着流动方向。

按使用场合，室内显示屏：发光点较小，一般 3mm-- 8mm，显示面积一般几至十几平方米。室外显示屏：面积一般几十平方米至几百平方米，亮度高，可在阳光下工作，具有防风、防雨、防水功能。按发光点直径，室内屏： 3mm、 3.75mm、 5mm、室外屏： 10mm、 12mm、 16mm、 19mm、 21mm、 26mm，室外屏发光的基本单元为发光筒，发光筒的原理是将一组红、绿、蓝发光二极管封在一个塑料筒内共同发光增强亮度。

电子显示屏批发-旺沅达(在线咨询)-内蒙电子显示屏由沈阳旺沅达金属制品有限公司提供。电子显示屏批发-旺沅达(在线咨询)-内蒙电子显示屏是沈阳旺沅达金属制品有限公司（sywfd.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。